

商洛钢塑焊接土工格栅找晟坤工程商洛整体格栅

产品名称	商洛钢塑焊接土工格栅找晟坤工程商洛整体格栅
公司名称	山东晟坤工程材料有限公司
价格	1.70/m ²
规格参数	钢塑格栅:30-150KN 钢塑格栅网孔:125*125mm 钢塑格栅幅宽:1-6米
公司地址	山东省泰安市肥城市高新区穆庄工业园179号
联系电话	15020848866

产品详情

商洛钢塑焊接土工格栅找晟坤工程商洛整体格栅##低填浅挖段、填土在2米以内的软基处理、不良段的路基加.粗洗时，在油中用刷子等清除润滑脂或粘着物。此时若在油中转动轴承，注意会因异物等损伤滚动面。精洗时，在油中慢慢转动轴承，须仔细地进行。通常使用的清洗剂为中性不含水柴油或煤油，根据需要有时也使用温性碱液等。不论用哪种清洗剂，都要经常过滤保持清洁。清洗后，立即在轴承上涂布防锈油或防锈脂。检查与判断为了判断拆下的KOYO轴承能否重新使用，要着重检查其尺寸精度、旋转精度、内部游隙以及配合面、滚道面、保持架和密封圈等。1.格栅的铺设表面应相对光滑。铺设层合格后，为防止纵向歪斜，先在铺设层按宽度画一条白线或挂线，然后开始铺设，再用u型钉(每米4钉宽，固定间距均匀)固定格栅端部。1. 材质