

硅PU球场沥青基础要求施工要求

产品名称	硅PU球场沥青基础要求施工要求
公司名称	湖北盛立体育科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	盛立体育:新国标 硅PU球场:3mm至8mm 硅PU篮球场:硅PU塑胶球场
公司地址	塑胶跑道,塑胶跑道生产厂家,新国标塑胶跑道,混合型塑胶跑道,透气型塑胶跑道,EPDM塑胶跑道,硅PU球场,丙烯酸球场施工,足球场人造草坪材料,塑胶跑道价格每平方米多少钱
联系电话	15907164393 18627895877

产品详情

您知道做硅PU球场的沥青基础要求及处理方式吗？现在，由专业而专注的盛立体育告诉您！

其实无论是塑胶跑道还是塑胶球场的最标准基础是沥青，那么沥青基础的要求及处理是如何呢，请看以下：

沥青基础要求：

表面均匀坚实、无油污、无未搅拌开的沥青块，平整无裂纹，无烂边堆挤，无麻面，接缝平顺光滑，无阻水现象，压实密实度不少于95%，在中型碾压机压过后，无显著轮迹，无发软起皮，无松散浮土、波浪等现象，平整度为3mm直尺误差小于3mm，平整度合格率大于90%，有一定排水坡度，保证泄水。新沥青基础自然养护不少于10天，使沥青中高沸点挥发物挥发完全。

基础处理：

a、清洗:用洗衣粉水液或洗洁精水液，清洗基面，再用清水冲洗干净，清洗后的基础应无脏污物及其它浮松杂物。清洗时要标好积水位的标识标记。

b、积水找平修补：按新水泥基础要求处理。

希望盛立体育以上关于硅PU球场资料能够帮助您，助您成长的一臂之力！您的成长即是乐动的成长！