

青岛钢塑复合土工格栅找晟坤工程青岛凸节点

产品名称	青岛钢塑复合土工格栅找晟坤工程青岛凸节点
公司名称	山东晟坤工程材料有限公司
价格	1.70/m ²
规格参数	钢塑格栅:30-150KN 钢塑格栅网孔:125*125mm 钢塑格栅幅宽:1-6米
公司地址	山东省泰安市肥城市高新区穆庄工业园179号
联系电话	15020848866

产品详情

青岛钢塑复合土工格栅找晟坤工程青岛凸节点##旧路加宽防止纵向裂缝在新旧路基结合部加铺。KVV22铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套钢带铠装kvv22电缆45/754-37.75-1敷设在室内，电缆沟、管道直埋等能承受较大机械外力的固定场合。执行标准：GB933-21。阻燃电缆还应符合IEC337-8标准的技术条件。型号产品名称电压V芯数截面mm²主要适用范围KVV阻铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套kvv电缆45/754-37.75-1敷设在室内，电缆沟、管道等固定场合KVV22铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套钢带铠装kvv22电缆45/754-37.75-1敷设在室内，电缆沟、管道直埋等能承受较大机械外力的固定场合KVVV阻铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套kvvv电缆45/754-37.75-1敷设在室内，电缆沟、管道等要求的固定场合KVVVR铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套控制软电缆45/754-37.75-1敷设在室内，有移动要求的场合KVVVRP铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套编织控制软电缆45/754-37.75-1敷设在室内，有移动要求的场合ZRKVV阻铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套zrkvv电缆45/754-37.75-1敷设在室内，电缆沟、管道等要求阻燃的固定场合ZRKVV22铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套编织钢带铠装zrkvv22电缆45/754-37.75-1敷设在室内，电缆沟、管道直埋等能承受较大机械外力有阻燃要求的固定场合ZRKVVV阻铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套zrkvvv电缆45/754-37.75-1敷设在室内，电缆沟、管道等要求、阻燃的固定场合ZRKVVVR铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套编织zrkvvvr电缆45/754-37.75-1敷设在室内，有移动和阻燃要求的场合ZRKVVVRP铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套编织zrkvvvrp电缆45/754-37.75-1敷设在室内，有移动和阻燃要求的场合耐高温控制电缆（KFF电缆）适用于交流额定电压3/5及以下，高温环境中的信号检测。钢塑土工格栅相信大家都知道它是一种主要的土工合成材料，与其他土工合成材料相比具有独特的性能和功效。格栅常用作加筋土结构或复合材料的加筋。格栅分为四类：塑料土工格栅、玻璃纤维土工格栅、钢塑土工格栅和聚酯土工格栅。今天，让我们和小编一起来看看钢塑土工格栅的施工方法。钢塑格栅使用的高密度聚能保证：在常温下不受酸、碱、盐溶液或油的侵蚀；不会被水溶解或微生物破坏。同时，聚的聚合物性能足以抵抗紫外线辐射引起的老化。格栅受力后，纵、横肋与作用配合，不会产生拉裂或接头损坏。在实际工程中，填料压实后，不受紫外线和氧气的侵蚀，完全可以满足工程施工的要求。