

助燃风机生产商 助燃风机 威海红日环保设备

产品名称	助燃风机生产商 助燃风机 威海红日环保设备
公司名称	威海红日环保设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东威海文登区大水泊镇青石河村村西
联系电话	13863103286 13863103286

产品详情

防爆离心通风机震动的解决方法

为了减少离心风机的振动，首先要严格遵守正确的安装流程，包括设施清点和检查；基础检查、标记、垫片和地脚螺栓配置。然后安装离心风机，注意零件的安装平稳；完工后，助燃风机，对齐设施。

离心风机投入使用前，还需进行检查，包括制造商的制造质量和运输过程中是否有损坏或变形，包括轴的弯曲程度，不得超过0.10毫米；在这方面，由于条件有限，现场只能用经纬仪粗略探测。

同时检查离心风机叶轮叶片出口角度是否与厂家图纸预设一致；用游标卡尺检查主轴与叶轮的配合间隙是否符合图纸预设；还要检查风壳及其钢筋的厚度是否符合图纸预设。别忘了检查调节门和集电器是否正常。

风机的结构特点：

(1)、FBCDZ系列风机由集流器、一级主机、二级主机、扩散器、圆变方接头、扩散塔等部件组成，风机底座设有托轮，在预设的轨道上可沿轴向移动或非轴向移动，各部件用螺栓联接，便于检修。

(2)、FBCDZ系列风机采用电机与叶轮直联方式减少了“S”型风道等通风阻力损失，提高了效率，助燃风机定制，也降低了“S”风道带来安全隐患及维护麻烦，提高了运转安全性。

(3)、FBCDZ系列风机的两级工作叶轮按相反方向旋转，一、二级叶片互为导叶，无定式导叶片，减少了导叶的能耗，简化了结构，提高了效率。

1、检修高度超过2米（含2米）时，必须遵守《高空作业指导书》。

- 2、检修抽热风机时要注意风机的温度。
- 3、检修排烟风机时要停止窑门风机，助燃风机销售，注意风机处的煤气浓度，以防煤气浓度过高
- 4、检修排烟风机时，车间内其他工作人员要注意煤气浓度，以防煤气浓度过高
- 5、检修完毕要检查检修部位的情况，转动部位用手转动是否有摩擦，无异常时可安装。
- 6、检修完毕要检查设备内腔有无遗留工具和拆卸下的配件等，确认无误后，由专人到温控室联系送电试运行。试运行无问题后使风机正常运行。

助燃风机生产商-助燃风机-威海红日环保设备(查看)由威海红日环保设备有限公司提供。威海红日环保设备有限公司是一家从事“玻璃线风机,除尘除味风机,高压助燃风机,大型工业风机,除尘器”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“DCBM,红日,KNO WHOW”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上，用户至上”的原则，使威海红日环保在除尘设备中赢得了客户的信任，树立了良好的企业形象。

特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！