

钢化炉风机 威海红日环保 风机

产品名称	钢化炉风机 威海红日环保 风机
公司名称	威海红日环保设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东威海文登区大水泊镇青石河村村西
联系电话	13863103286 13863103286

产品详情

离心风机与轴流风机的安装方式

离心式通风机应当安装在混凝土基础上，座地或吊装，应固定牢固，并配套减震器安装，确保运行过程中稳定，同时也根据风机使用说明上的维护时间段，RTO风机，对风机进行检查，也可寻求风机厂家进行定期维护和检查。

轴流风机一般安装在管道中间或末端。安装在风道中间时，风机两端必须灵活连接，钢化炉风机，防止启停时晃动，风机可安装在角钢制成的支架上，然后支架可固定在墙、柱或混凝土楼板下。如果对隔振有特殊要求，风机应安装在隔振基座上。

风机的特点

轴承：

- 1.锥套锁紧脂润滑滚子轴承。
- 2.光轴。
- 3.便于轴承维护及更换。
- 4.根据应用轴承分为整体座和分体座。

机壳：

1.30度集流器设计。

2. 机壳宽度宽，出口流速度。

3. 采用蜗舌减小机壳损失。

4.双曲集流器设计。

叶轮：

1. 根据由叶轮大小、转速，玻璃线风机，以及工况温度决定的叶轮强度等级，叶轮采用无加强环，半环加强和全环加强三种形式。同时叶轮的材质板厚也随之调整。

2. 叶轮前盘由锥体和入口环两部分焊接制造。前盘的厚度及材质也随风机强度等级的变化而变化。

皮带：用于连接电机轮与皮带轮，传递功率。仅皮带传动的有，直联驱动无皮带、皮带轮、轴承等驱动机构。

皮带轮：通过键连接到轴上，起传递作用。材料：铸铁。

轴：一端接皮带轮，另一端接叶轮，起传递作用。碳钢，风机，精车调质。

轴承：用于支撑轴(风机轴)，以避免振动直接施加于电机之上。

减震器（减震垫）：减少震动，降低噪音，延长寿命。每台风机的驱动装置和电机应均匀通过减震器与风机本体相连，从而延长驱动装置和叶轮的寿命，并使运行更为安静。

泛水帽：扣于泛水之上，方便安装，避免雨水漏入室内。

电机：为风机提供动力。为风机主要部件。

止回风阀：防止风倒灌入室内。有重力止回风阀和电动止回风阀两种。

叶轮：带动气体流动的关键部件。有很多形式，如轴流、前弯离心、后倾离心、后弯离心、混流等。

钢化炉风机-威海红日环保-风机由威海红日环保设备有限公司提供。威海红日环保设备有限公司位于山东威海文登区大水泊镇青石河村村西。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前威海红日环保在除尘设备中享有良好的声誉。威海红日环保取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。威海红日环保全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。