

广西南方全站仪总代理（南方全站仪销售、维修中心）

产品名称	广西南方全站仪总代理（南方全站仪销售、维修中心）
公司名称	南宁中纬测绘科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	南方:免棱镜1000米 332R10:彩色屏幕 常州:2秒
公司地址	南宁市青秀区建政路8号集美都市新村1号楼1层16号铺面
联系电话	0771-5628374 18978932651

产品详情

????

.????????

3.0 ?????????????400*240 ?????????????

.????????????

??

.?????

???????????? ??????

.????????

3000mAh ?????????????????????????????????

.????????????

????????????????????

-.??????????

????????????????????

-.?????

?? U ??????????? 4.0 ?????????????????????????????????

-.????????????????

????????????????????

?????

型号	NTS-332R10M	
距离测量 (有合作目标)		
测程	棱镜组	5000m
	反射片 (60mm*60mm)	1000m
精度		$\pm (2\text{mm} + 2 \times 10^{-6} \cdot D)$
测量时间		连续0.35s, 跟踪0.2s, 单次小于1.2s
免棱镜距离测量 (无合作目标)		
测程 (柯达灰, 90%反射率)		1000m
精度		0-300m 3+2 300-600m 5+2 > 600m 10+2
测量时间		连续0.35s, 跟踪0.2s, 单次小于1.2s
角度测量		
测角方式		juedui编码测角技术
码盘直径		79mm
小读数		1
精度		2
探测方式		水平盘: 对径 竖直盘: 对径
望远镜		
成像		正像
镜筒长度		152mm
物镜有效孔径		望远: 45mm 测距: 47mm
放大倍率		30x
视场角		1° 30'
分辨率		3
小对焦距离		1.5m
系统综合参数		
补偿器		双轴液体光电式电子补偿器 (补偿范围: $\pm 6'$, 精度: 1')
气象修正		温度气压传感器自动改正
棱镜常数修正		输入参数自动改正

数据通讯	
U盘	
蓝牙	4.0
水准器	
管水准器	30 /2mm
圆水准器	8 /2mm
光学对中器/激光对中器可选	
成像	正像
放大倍率	3x
调教范围	0.3m~
视场角	5 °
显示部分	
屏幕类型	400x240点阵高清高亮显示屏
屏幕尺寸	3.0英寸
数字显示	大：99999999.999 小\1mm
机载电池	
电源	锂电池
电压	直流7.4V
连续工作时间	8小时
尺寸及重量	
尺寸	206mm*195mm*353mm
重量	6.0kg