

## 449原装水晶树脂 透明树脂 不饱和聚酯树脂

产品名称	449原装水晶树脂 透明树脂 不饱和聚酯树脂
公司名称	东莞市汇洲高分子材料有限公司
价格	27.00/千克
规格参数	
公司地址	东莞市黄江镇田美高新科技园盛业路2-6号
联系电话	13509829766

### 产品详情

产品说明: 特性及用途：邻苯型不饱和聚酯树脂。具有粘度低，固化快特点，低粘度，透明水晶胶树脂，适合小件高透明、光滑产品。 液体树脂性能指标25 项目 单位 数据 测试方法 外观

--- 全透明液体 gb/t3854- 2005 粘度 pa.s 0.3-0.5 gb/t1634-1989 胶凝时间 25 /min 8-16

gb/t2570-1995 固体含量 % 59-67 gb/t2568-1995 热稳定性 80 24h gb/t2568-1995 包装

--- 220kg/桶 gb/t2571-1995

浇注体物理性能(仅供参考) 项目 单位 实测值 测试方法 巴柯尔硬度 --- 42 gb/t3854- 2005

热变形温度 70 gb/t1634-1989 弯曲强度 mpa 112 gb/t2570-1995 拉伸强度 mpa 65

gb/t2568-1995 破坏伸长率 % 3.7 gb/t2568-1995 冲击强度 kj/m<sup>2</sup> 10.3 gb/t2571-1995

产品使用说明：1) 本资料是依据gb8237-87标准，根据公司的实际情况，结合用户的需要编写而成的。2

) 由于在使用本公司产品的过程中存在着许多可变因素，因此建议用户在使用前有必要进行测试和试验

。3) 由于不饱和聚酯树脂的用途日益广泛，因此，产品的某些性能对某特定用途可能不完全适用。本

公司保留对某些技术参数的修改权。4) 如果用户对所需的产品及需要了解的问题在本资料中不能找到

，请与我公司直接联系，我公司将根据用户的需要尽我们所能提供服务

5) 本资料中所列的不饱和聚酯树脂产品均属于危险品，贮，运须按国家有关规定办理。

6) 液体不饱和聚酯树脂是不稳定的，应贮存在阴凉处，避免火种，隔离热源。

7) 贮存期限：20 以下贮存期为三至六个月（预促进树脂为三个月，非预促进树脂为六个月）

20 -30 以上贮存期将进一步缩短。