

## TAg0.08棒材 板材 圆棒

产品名称	TAg0.08棒材 板材 圆棒
公司名称	上海威力金属集团有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	上海市松江区泗泾镇泗砖公路600号
联系电话	13661845828 13661845828

### 产品详情

TAg0.08银铜标准：TAg0.08 特性及应用：TAg0.08含银纯铜中加入少量的银，可显著提高软化温度（再结晶温度）和蠕变强度，而很少降低铜的导电、导热性和塑性。合用的银铜其时效硬化的效果不显著，一般采用冷作硬化来提高强度。TAg0.08 具有很好的耐磨性、电子接触性和耐蚀性，如制成电车线时，合用寿命比一般硬铜高2~4倍。TAg0.08化学成分：铜 99.88 银 0.078 属性 条件

（ ° C）治疗密度（ × 1000千克/米<sup>3</sup>） 8.8 - 8.94 25 泊松比 0.34 25

弹性模量（ GPa）的 117 25 拉伸强度（ MPA） 221 - 462 25 （平板产品，棒材，线材，型材）

屈服强度（ MPA） 69 - 365伸长率（ %） 55 断面收缩率（ %）

注意：断裂伸长率的测量是在4英寸。[

TAg0.08 材料各种规格：

TAg0.08 棒材规格： 10mm-300mm，长度2米至6米；线材规格：直条或盘圆： 5.5-25；板材/带材规格：箔材：0.2mm以下，薄板：0.2-4.0mm，中板：4-20mm，厚板：20-60mm，特厚板：60mm；管材和teshu需求可以来咨询定制。

TAg0.08 材料交货状态：

TAg0.08 1、棒材以锻轧状态、黑皮态、磨光态或车光态供应；2、圆饼和环坯以锻态供应；3、环件以固溶状态供应；4、板材经固溶、碱酸洗、矫直和切边后供应；带材经冷轧、固溶、去yang化皮交货；丝材以固溶酸洗盘状或直条状、固溶直条细磨光状态交货。板带材表面：亮面、2B面、B（6k）镜面、8K镜面、拉丝面、磨砂面 精板表面：亮面,雾面,亚光面,镜面，还可按客户要求镀其他光色。

TAg0.08 加工中会产生的缺陷:

TAg0.08 大家在加工中要注意下以下几点（1）粉尘、浮铁粉嵌入在材料表面上（2）粗糙研磨和粗糙表面能够发生腐蚀和沉积物，（3）焊工在薄板表面引弧时，保护膜受损（4）油脂油漆笔印残余粘合剂。

TAg0.08 主要应用：一般适用于制造xiao酸，cu酸的生产 and 轻工，纺织等工业中的既要要求强韧性又耐腐蚀的轴，活塞杆，泵等零件。