

进口爱色丽X-Rite MA98分光光度仪

产品名称	进口爱色丽X-Rite MA98分光光度仪
公司名称	深圳市三恩驰科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	深圳市南山区西丽南岗第二工业园8栋4楼
联系电话	0755-27198826 18902317916

产品详情

进口爱色丽x-rite ma98分光光度仪是由颜色色差检测专家美国进口爱色丽有限公司专业研发生产，采用国际最高端的色差仪研发技术，所产色差仪市场遍布全球，进口爱色丽有限公司是一家致力于开发，生产和支持包括色彩测量系统，配套软件，色彩标准及服务在内的创新颜色管理解决方案的公司。现授权深圳市三恩驰科技有限公司专业代理，本品进口爱色丽x-rite ma98分光光度仪为美国原装进口，质量百分之百保证，主要针对产品密度的检测，作为中国区专业级的代理，深圳三恩驰能提供全国最实惠的进口爱色丽x-rite ma98分光光度仪提货价格，选购进口爱色丽x-rite ma98分光光度仪，优先选择深圳三恩驰科技！

十角度色彩测量（-15°、15°、25°、45°、75°、110°、25° az90、25° az-90、60° az125.3、60° az-125.3）

各类颜色指数显示：

$L^*a^*b^*$, $L^*c^*h^\circ$, e^* , $ecmc$

$e_{din6175}$, e_{2000}

可配合进口爱色丽color-master专业颜色控制软件使用

drs测量技术

再充电方便户外使用

机身坚固耐用

操作简易

采用ma98多角度色差仪|金属漆色差仪的优点：

精确、可重复取样定位；轻巧、携带方便；设计坚固耐用，针对苛刻的生产环境设计；xDNA驱动；分析完整全面；快速读取；通用菜单功能；自动提示安排测量位置和测量顺序；延长灯具使用寿命，减少电池消耗；与先前的进口爱色丽仪器数据兼容；符合国际标准

ma98多角度色差仪|金属漆色差仪技术规格

测量光学系统

45°照明；-15°辅助第二照明

-15°、15°、25°、45°、75°、110°、25° az90、25° az-90、60° az125.3、60° az-125.3、测量角度

角度精确性 ± 0.15°

光纤信号读取，配备drs技术

测量区域 12毫米测量孔径(0.5英寸)

测量数据 lab, l a b, flop index(动态式指数)

lch, l c h, flop index

el*a*b, ecmc

光源 充气钨丝灯

标准照明体/光源 a,c,d65,d50,f2,f7,f11及f12

标准观察角度 2°和10°

光谱范围 400nm至700nm

光谱间距 10nm (31个测量点)

光谱数据输出 采用rs-232接口输出6个角度400至700微毫米的光谱数据,有10微毫米输出

测量范围

0-400%

测量时间 约2秒

仪器台间差 0.18 e以内,测量bcra 系列瓷砖的平均值

短期重复性 0.02 e*ab以内，白色校正板的最大值（间隔5秒，测量20次）

灯光寿命 约750000次测量

电源 锂离子充电电池组：7.4vdc@2400mah

交流电转换器 12vdc，2.5amps

充电时间 约4小时——50%电量：约16小时——100%电量

每次充电之测量次数 高达750次

数据储存 250个标准；1000个样品

数据接口 usb2.0、蓝牙

显示 4行各20字符点阵式液晶体

操作温度范围 10 ° 至40 ° c (50 ° f至104 ° f) ；

80%相对湿度（非冷凝）

体积 11.4cm高* 8.7cm宽* 26.9cm长)

标准附件 校正标准，使用说明书，交流电转换器及手提箱