

高压球阀之2位3通高压球阀KHB3K（BK3）特点及执行标准

产品名称	高压球阀之2位3通高压球阀KHB3K（BK3）特点及执行标准
公司名称	上海威尔顿阀门有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:威尔顿 型号:KHB3K（BK3） 产地:上海
公司地址	上海市松江区工业区28号
联系电话	021-51061185 18964118897

产品详情

标题:2位3通高压球阀KHB3K（BK3）特点及执行标准

2位3通高压球阀KHB3K（BK3）详情：

KHB3K（BK3）2位3通高压球阀采用碳钢或不锈钢阀体制造，可用于压力为

500bar的油品、气体及水等介质，采用氟橡胶为密封圈，阀体表面磷化处理或电镀黄锌。外形美观，配带铝制曲手柄或钢质曲柄。KHB3K（BK3）系列2位3通高压球阀分L型和T型，L型为一进一出，T型为一进二出或二进一出。阀杆带动球体经90度的旋转动作来达到换向的控制目的，或经180度的旋转动作来达到换向与分流合流的控制目的。KHB3K（BK3）系列2位3通高压球阀主要用于可固定阀门安装工作台长时间处于高压管线中使用截断或接通管路中的介质，适用于水、溶剂、酸和天然气等一般工作介质，而且还适用于工作条件恶劣的介质，如氧气、过氧化氢、甲烷和乙烯等。通用于液压机械设备 液压开关。

1、系列代号：KHB3K2位3通高压球阀

2、连接代号：M、G、LR、SR、PT、NPT

3、密封体型：L=球形

4、阀体材料：1-钢、2-不锈钢

5、球体材料：1-钢、2-黄铜、3-不锈钢

6、工作温度：1、-25 ~+100 、2、-30 ~+170

7、密封材料：2=丁腈橡胶（NBR）4=氟橡胶（FKM）

8、手柄形式：01=铝质直柄02=铝质曲柄03=铸铁直柄04=铸铁曲柄05=钢质直柄06=钢质曲柄09=不带手柄

9、设计编号：由威尔顿厂家自行编制

10表面处理：无=磷化G=镀黄锌

KHB3K（BK3）2位3通高压球阀特点:

1、结构紧凑、启闭迅速、流道畅通、流体阻力小。

2、维修方便：在系统卸压后，无需拆下整个阀体就可进行检查和维修。

3、密封性能好：利用四面阀座材料聚四氟乙烯弹性变形实现无泄漏密封。

4、一阀多用：任一通口可用作入口而无泄漏，三通既可制成L型通口，也可制成T型通口。

5、球阀按作用式分单作用和双作用两种型式，单作用式的特点是一旦动力源发生故障时，球阀将处于控制系统要求的状态。

6、二位三通高压球在结构上采用一体化结构，4面阀座的密封型式，可靠性高，设计实现了轻量化。

KHB3K（BK3）2位3通高压球阀执行标准:

设计制造：GB/T12237-2007

结构长度：GB12221-2005

供货要求：GB/T12252-2005

压力试验：GB/T13927-2008

试压检验：GB/T13927-1992

螺纹标准：JB/T984-77

尊敬的客户，欢迎来到上海威尔顿阀门有限公司！今天，我将向您推荐我们的高压球阀系列中的一款精品产品，它的型号是KHB3K（BK3），产自上海。

作为一家专业从事阀门设计与制造的公司，我们坚持高品质和卓越性能的追求。威尔顿是我们的品牌，代表着我们对产品质量和服务的承诺。

现在，让我们进一步了解KHB3K（BK3）高压球阀的特点和执行标准：

可靠性：KHB3K（BK3）高压球阀采用优质材料制造，经过严格的工艺流程，确保其在高压环境下的稳定性和可靠性。

适用性：该球阀采用2位3通设计，可实现多种流体的控制，可广泛应用于石油、化工、冶金、能源等领域。

耐用性：球阀的球体经过精密加工，表面经过防腐处理，能够承受高压和高温环境的挑战，并保持长久的使用寿命。

密封性：球阀配备了专业的密封件，确保了阀门的良好密封性能，避免了泄漏问题。

除了以上特点之外，我们的KHB3K（BK3）高压球阀还符合以下执行标准：

设计标准：符合guojibiaozhunAPI 6D，保证了产品的设计质量和可靠性。

制造标准：符合国际制造标准ISO 9001，确保了产品在制造过程中的严格把控和质量管控。

测试标准：通过ISO 5208标准的泄漏测试，确保阀门的持久性能。

综上所述，我们的KHB3K（BK3）高压球阀以其可靠性、适用性、耐用性和密封性成为您工程项目的理想选择。作为上海威尔顿阀门有限公司的产品之一，我们将为您提供优质的产品和周到的服务，以满足您的需求。

如果您有任何关于KHB3K（BK3）高压球阀或其他阀门产品的需求和疑问，请随时与我们联系。我们期待与您的合作！