

新余带信号线爆破片 天吴特种

产品名称	新余带信号线爆破片 天吴特种
公司名称	吴江天吴特种安全阀有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	苏州市吴江汾湖经济开发区康力大道1737号
联系电话	17751227535 17751227535

产品详情

无焰泄爆装置工作原理：防爆芯被壳体及上盖通过方管连接成形，形成一个熄灭模块部件，当爆i破片对快速累积的爆燃压力作出反应并打开以释放该压力，随着正在形成的火球通过打开的爆i破片，它被熄灭模块截住。安装在不锈钢架中的不锈钢精密网筛作为三维阻焰器来熄灭火焰。熄灭模块遏制爆燃的火焰和热气，带信号线爆破片厂家，以及通过打开防爆门的燃烧和未燃烧的粉尘。

泄爆片产品特点优势：

- 1.材质:SS304/F46/SS304；
- 2.标准爆i破静开启压力为0.01MPa；
- 3.工作温度：-40?280 ° C；
- 4.开启压力允许误差：± 25%；
- 5.适用工作环境：可燃性金属、木制、棉絮、粮食粉尘生产加工场所；
- 6.平板开缝型，新余带信号线爆破片，泄压速度快、精度高；
- 7.可承受一定负压；
- 8.易于安装，可据用户需求，可配上下夹持器、垫片、紧固件整套供货；
- 9.可选配爆i破信号线与控制箱或报警器联接；

10.无需维护；

11.产品使用有效寿命长；

12.可根据用户设备定制化加工生产；

爆破片安全装置具有结构简单、灵敏、准确、无泄漏、泄放能力强等优点。能够在粘稠、高温、低温、腐蚀的环境下可靠地工作，还是超高压容器的理想安全装置。爆破片是防止压力设备发生超压破坏的重要安全装置，广泛应用于化工、石油、轻工、冶金、除尘、消防、航空等工业部门。国家的标准：GB 567-2012 《爆破片安全装置》

新余带信号线爆破片-天吴特种(推荐商家)由吴江天吴特种安全阀有限公司提供。行路致远，砥砺前行。吴江天吴特种安全阀有限公司致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为化工设备具有竞争力的企业，与您一起飞跃，共同成功!