

# 拉力试验机厂家 拉力试验机 易腾检测

产品名称	拉力试验机厂家 拉力试验机 易腾检测
公司名称	江苏易腾检测仪器有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	苏州市吴中区木渎镇走马塘路48号-1
联系电话	18014003050 18014003050

## 产品详情

注意事项：

### 一、拉力试验机摆锤回位太快或太慢

- 1、缓冲阀挡位位置放置不当：调整缓冲阀到适当位置。
- 2、液压油黏度过低或过高：液压油黏度过低时摆锤回落快，黏度高时回落慢，应更换适当黏度的液压油。
- 3、缓冲阀内、油管内或液压油有脏污：清洗缓冲阀、油管。更换液压油。

### 二、拉力试验机指针回零滞怠或不稳定

- 1、指针轴承、主轴轴承锈蚀或有油污：清洗或更换轴承。
- 2、齿杆变形或齿杆与齿轮不啮合：校直齿杆或清洗、修整齿轮、槽轮等传动部件。
- 3、缓冲阀内有脏污：清洗缓冲阀。

在可做实验项目上

软包装要求拉力机一机多用，即在配备不同夹具的基础上，可做拉伸、压缩、弯曲、撕裂、剪切、180度剥离、90度剥离试验。市面上有一些拉力机除以上项目外，因其传感器精度高(有的达到三十五万分之一)还可以测试摩擦系数。

产品机械主要配置

传动，拉力试验机厂家，有丝杠传动和齿条传动，前者昂贵，用于高精度，测试重复性高；后者便宜，用于低精度，测试重复性低。丝杠，对拉力精度测量具有决定作用。一般的有滚珠丝杠，梯形丝杠，一般丝杠。其中，滚珠丝杠的准确度高，但是其性能的发挥要靠电脑伺服系统操作才能发挥，整套价格也比较昂贵。采用一般丝杠和梯形丝杠就可以达到软包装所要求的精度，即0.1-1%精度。传动，有齿轮传动和链条传动，前者昂贵，用于高精度；后者便宜，用于低精度。传感器，主要成本在于寿命，光电感应是其中比较先进的技术，一般可用十万次以上。

江苏易腾检测仪器有限公司是一家可靠性试验设备的制造商，我们专注于可靠性试验已有16余年，在此期间，拉力试验机公司，我们竭尽所能，努力为客户提供完善的实验室规划方案，匹配合适的试验设备。

## 拉力试验机控制系统保养

一、定期检查控制器后面板的连接线是否接触良好，拉力试验机供货商，如有松动，应及时紧固；

二、试验后若有一段较长的时间不用机器时，拉力试验机，关闭控制器和电脑；

三、控制器上的接口为一一对应，插错接口可能对设备造成损坏；

四、插拔控制器上的接口必须关闭控制器电源。

五、根据机器的使用情况及油的使用期限，定期更换吸油过滤器和滤芯，更换液压油、定期检查主机和油源处是否有漏油的地方，如发现有漏油，应及时更换密封圈或组合垫。

拉力试验机厂家-拉力试验机-易腾检测(查看)由江苏易腾检测仪器有限公司提供。“步入式高低温试验室,快速温变试验箱,冷热冲击试验箱”选择江苏易腾检测仪器有限公司，公司位于：吴江区花港路601号，多年来，易腾检测坚持为客户提供好的服务，联系人：郭先生。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。易腾检测期待成为您的长期合作伙伴！