

# 恒温恒湿试验箱厂家 重庆恒温恒湿试验箱 江苏易腾检测

|      |                               |
|------|-------------------------------|
| 产品名称 | 恒温恒湿试验箱厂家 重庆恒温恒湿试验箱<br>江苏易腾检测 |
| 公司名称 | 江苏易腾检测仪器有限公司                  |
| 价格   | 面议                            |
| 规格参数 |                               |
| 公司地址 | 苏州市吴中区木渎镇走马塘路48号-1            |
| 联系电话 | 18014003050 18014003050       |

## 产品详情

恒温恒湿测试机特点：

- 1、完美的造型设计：圆弧造型及表面喷塑处理，高质感外观，重庆恒温恒湿试验箱，并采用平面无反作用把手，操作容易，安全可靠。
- 2、明亮，视野宽广的大型观察窗：采用三层真空镀膜视窗和飞利浦节能荧光灯，无须雨刷除雾，保持清晰的观测效果，可随时观察试品的状况。
- 3、加湿系统管路与控制电路分离：加湿系统管路与电源、控制器、电路板分离，可避免因管路漏水而影响电路，提高安全性。
- 4、先进可靠的冷冻及控制系统：原装进口欧美全封闭压缩机，进口环保冷媒，恒温恒湿试验箱厂家，世界品牌的冷冻器件，进口LCD触摸屏控制器，界面友好，操作简单易学。

恒温恒湿测试机怎么测？

- 1.转向在电源开关上。
- 2.检查包装箱中的风扇是否工作正常，恒温恒湿试验箱生产厂家，风速是否正常，恒温恒湿试验箱价格，是否有异常声音。
- 3.恒温恒湿设置，按设置键，按一次进入温度设置，等待温度数字闪烁，设置所需的温度值。

按两次设置按钮进入湿度设置，等待湿度数字闪烁，然后设置所需的湿度值。

4.时间设置，按时间按钮，按一次进入天数设置，等待天数闪烁，设置所需的天数。

按两次时间按钮进入时钟设置，等待时钟编号闪烁，然后设置所需的时钟值。

连续三次按时间按钮以输入分钟设置，等待分钟数字闪烁，然后设置所需的分钟值。

5.设置温度在线值，此恒温恒湿箱的温度值为100 。

6.将要测试的物品放在盒子的架子上。

7.关上门。

8.自动加热和加湿以开始测试。

9.符合标准：GB / T5170.5-2008，GB / T10586-2006，GB / T2423.1-2008测试A，GB / T2423.2-2008测试B，GB / T2423.3-2006测试Ca.

恒温恒湿试验机降温是恒温恒湿机重要环节，是判定一台恒温恒湿机性能好坏重要参数，它包括压缩机、冷凝器、节流装置、蒸发器四大组成。压缩机是制冷系统心脏，它吸入低温低压气体，变成高温高压气体，通过冷凝成液体放出热量，通过风机带走热量，所以恒温恒湿机下面是热风原因，然后通过节流到为低压液体，其次通过蒸发器成为低温低压气体zui后回到压缩机；制冷剂在蒸发器中吸收热量完成气化过程重而吸收热量，达到制冷目的，完成恒温恒湿机降温过程。

恒温恒湿试验箱厂家-重庆恒温恒湿试验箱-江苏易腾检测(查看)由江苏易腾检测仪器有限公司提供。江苏易腾检测仪器有限公司是一家从事“步入式高低温试验室,快速温变试验箱,冷热冲击试验箱”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“易腾”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上，用户至上”的原则，使易腾检测在电工仪器仪表中赢得了客户的信任，树立了良好的企业形象。

特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！