

成都环氧云铁中间漆生产厂家

产品名称	成都环氧云铁中间漆生产厂家
公司名称	成都市豪士漆业有限责任公司
价格	.00/件
规格参数	豪士丹顿:抗冲击性 (cm) : 50 HS-607:柔韧性 (mm) : 1 成都:常温耐水性: 5年复合涂层无变化
公司地址	成都市武侯区武科东一路15号3栋2单元7层706号
联系电话	028-60222296 13808051677

产品详情

HS-607型环氧云铁中间漆

1 前言

适用于防腐性能要求较高的钢结构防腐底漆，如船舰、集装箱、桥梁、煤气柜（罐）、港口机械、钢结构

2 适用范围

适用于防腐性能要求较高的钢结构防腐底漆，如船舰、集装箱、桥梁、煤气柜（罐）、港口机械、钢结构

3 主要特点

环氧云铁中间漆层之间通过面漆优异的橡胶树脂附着有良好的环境耐性和抗渗透性，固化后形成致密防腐性能好。不仅保留了传统环氧云铁防锈底漆良好的屏蔽性、耐热性、附着力，而且防腐性能更优。

3.3 施工方便、常温固化。施工费用少，一次成膜厚，常温固化成膜。

4 技术指标

颜色	中涂漆	褐色、铁红色指	褐色、灰色	检测标准
干燥时间	24, S, 相对湿度表干	65		GB/T 1728-1
使用温度		60-180		
固体含量 (%)		高压无气喷涂、有气喷涂、刷涂		GB/T 1725-1
附着力 (划格法) 级	5B 复涂涂层无脱落，不生锈			GB/T 9288-1999

5 施工方法

1. 剂配制搅拌均匀熟漆彻底搅拌均匀桶底无沉积物，并按涂料和固化剂比例10：1（重量比）加入专用固

2. 涂装表面处理要求：涂装前表面应至砂、抛丸除锈等级，保持表面干燥，并在4小时内使用期：配制好的涂料建议在2小时左右（20）的时间内用完。切忌将未用完的涂料倒入原漆料中。

3. 涂装厚度：高压无气喷涂、有气喷涂一道，干膜厚度约65 μm左右，手工涂刷一道，干膜厚度约60 μm。

4. 稀释剂用量：若涂料确实太稠，可适量添加专用稀释剂，其用量为3~10%。

5. 工具清洗：用专用清洗剂清洗。

6. 后一道面漆涂装完工后，须自然固化7天后才能投入使用。如果环境低于10 时，应适当延长。

6 包装贮存

6.1 包装：铁桶密封包装，甲组份每桶净重25kg，每桶固化剂净重2.5kg，每桶稀释剂净重15kg。

6.2 贮存和运输：属易燃品，贮存于远离火源的通风阴凉干燥处。切忌碰撞。

6.3 有效期为半年，超过有效期，经重新检验合格后仍可使用。

豪士丹顿环氧云铁中间漆是由成都豪士漆业有限责任公司研发和生产的一款优质产品。我们致力于提供高品质的环保涂料，为客户提供持久耐用的涂装解决方案。

，让我们来看豪士丹顿环氧云铁中间漆的抗冲击性。该产品经过严格的测试，抗冲击性达到50cm。这意味着即使在较为恶劣的环境下，如工地施工或人员频繁进出的地方，豪士丹顿环氧云铁中间漆也能有效地保护地面不受外力的损害。

，我们来看豪士丹顿环氧云铁中间漆的柔韧性。我们采用了先进的技术，使得该产品的柔韧性 1mm。这意味着在地面产生微小的变化时，豪士丹顿环氧云铁中间漆能够迅速适应，并保持整体的稳定性，有效地防止地面漆层的龟裂和脱落。

另外，让我们了解一下豪士丹顿环氧云铁中间漆在成都这个地区的常温耐水性。在日常使用过程中，该产品可以保持5年复合涂层无变化。这意味着无论是在雨天还是潮湿的环境中，豪士丹顿环氧云铁中间漆都能够持久耐用，不会因受潮而产生起泡、脱落等现象。

除了上述属性，豪士丹顿环氧云铁中间漆还具有以下优点：

无毒环保：采用环保材料，无刺激性气味，对人体和环境无害。

易清洁：表面光滑不吸尘，清洁简便，可用湿布擦拭。

耐磨抗腐蚀：具有优异的耐磨性和抗腐蚀性能，延长地面使用寿命。

良好的附着力：能够牢固附着在地面上，不易脱落。

购买豪士丹顿环氧云铁中间漆，您将获得一个高品质、耐用、环保的地面漆解决方案。我们坚信，我们的产品将为您的地面保驾护航，并为您的生活和工作环境增添一份安心和美感。