

# J61Y锻钢自密封截止阀之锻钢阀门系列(品牌威尔顿)

|      |                            |
|------|----------------------------|
| 产品名称 | J61Y锻钢自密封截止阀之锻钢阀门系列(品牌威尔顿) |
| 公司名称 | 上海威尔顿阀门有限公司                |
| 价格   | .00/台                      |
| 规格参数 | 品牌:威尔顿<br>型号:J61Y<br>产地:上海 |
| 公司地址 | 上海市松江区工业区28号               |
| 联系电话 | 021-51061185 18964118897   |

## 产品详情

J61Y锻钢自密封截止阀

锻钢截止阀型号：J61Y

锻钢截止阀公称通径：15MM-80MM

锻钢截止阀使用压力：1.6MPA -32MPA

锻钢截止阀连接方式：螺纹 焊接

锻钢截止阀形式：自动

锻钢截止阀主要功能：起开关作用

锻钢截止阀使用介质：水 油品 蒸汽

锻钢截止阀材质：锻钢 锻不锈钢

锻钢截止阀标准：机械部标准或定做非标

锻钢截止阀800Lb标准材质细表序号零件名称CStoASTMAStoASTMSStoASTMA105F22F304(L)F316(L)1阀体A105A182F22A182F304(L)A182F316(L)2阀瓣A276420A276304A276304(L)A276316(L)3阀杆A182F6A182F304A182F304(L)A182F316(L)4垫片316夹柔性石墨316夹PTFE5阀盖A105A276f304A276F304(L)A276F316(L)6螺栓A193B7A193B16A193B8A193B8M7销钉A276420A276 3048填料压套A276410A182F304(L)A182F316(L)9活节螺栓A193B7A193B16A193B8A193B8M10填料压板A216WCBA351CF811螺母A1942HA1944A1948A1948M12阀杆螺母A27641013锁紧螺母A1942HA1944A1948A1948M14铭牌SS15手轮A19716填料柔性石墨PTFE适用介质水、

蒸汽、油品等水、蒸汽、油品等硝酸、醋酸等适用温度—29 ~ 425 —29 ~ 550 —29 ~ 200

注意:客户需求的其他材质也可采用.密封面材料配对客户指定内件代号决定

CS=碳钢;AS=合金钢;SS=不锈钢;

锻钢截止阀的尺寸(MM)和重量(KG)NPS缩径3/8"1/2"3/4"1"1 1/4"1 1/2"2"全径3/8"1/2"3/4"1"1 1/4"1 1/2"2"L79799  
2111120152172200H(开)166166171207240258330355W100100100125160160180200重量螺栓式1.91.92.13.56.07.51  
1.414.6焊接式1.71.71.93.35.26.810.613.8

锻钢截止阀800Lb标准材质细表序号零件名称CStoASTMAStoASTMSStoASTMA105F22F304(L)F316(L)1阀体  
A105A182F22A182F304(L)A182F316(L)2阀瓣A276420A276304A276304(L)A276F316(L)3阀杆A182F6A182F304A  
182F304(L)A182F316(L)4垫片316夹柔性石墨316夹PTFE5阀盖A105A276304A276304(L)A276F316(L)6螺栓A19  
3B7A193B16A193B8A193B8M7销钉A276420A276 3048填料压套A276410A182F304(L)A182F316(L)9活节螺栓A  
193B7A193B16A193B8A193B8M10填料压板A216WCBA351CF811螺母A1942HA1944A1948A1948M12阀杆螺  
母A27642013锁紧螺母A1942HA1944A1948A1948M14铭牌SS15手轮A19716填料柔性石墨PTFE适用介质水、  
蒸汽、油品等水、蒸汽、油品等硝酸、醋酸等适用温度—29 ~ 425 —29 ~ 550 —29 ~ 200

注意:客户需求的其他材质也可采用.密封面材料配对客户指定内件代号决定

CS=碳钢;AS=合金钢;SS=不锈钢;

锻钢截止阀的尺寸(MM)和重量(KG)NPS缩径3/8"1/2"3/4"1"1 1/4"1 1/2"2"全径3/8"1/2"3/4"1"1 1/4"1 1/2"2"L92111  
111120152172200220H(开)171207207240258330355370W100125125160160180200240重量螺栓式2.23.73.66.87.61  
1.615.021.9焊接式2.03.43.36.05.610.314.218.0

锻钢自密封截止阀900Lb ~ 2500Lb标准材质明细表序号零件名称CStoASTMAStoASTMSStoASTMA105A182F  
22A182F304A182F316(L)1阀体A105A182F22A182F304(L)A182F316(L)2阀瓣A276420A276304A276304(L)A276F  
316(L)3阀杆A182F6A182F304A182F304(L)A182F316(L)4密封圈A182F304LA182F316L5密封螺母A105A182F304  
A182F304(L)A182F316L6阀盖A105A182F22A182F304(L)A182F316(L)7销钉A276420A182F3048垫圈A105A182F  
22A182F304(L)A182F316(L)9提升螺母A1942HA1944A1948A1948M10填料柔性石墨 P T F E 11填料压套A2  
7 6420A182F30412活节螺栓A193B7A193B16A193B8A193B8M13填料压板A216WCBA351CF814螺母A194  
2HA1944A1948A1948M15阀杆螺母A276 41016手轮A19717锁紧螺母A1942HA1944A1948A1948M18油嘴铜适  
用介质水、蒸汽、油品等水、蒸汽、油品等硝酸、醋酸等适用温度—29 ~ 425 —29 ~ 550 —29 ~  
200

注意:客户需求的其他材质也可采用.密封面材料配对客户指定内件代号决定

CS=碳钢;AS=合金钢;SS=不锈钢;

锻钢自密封截止阀尺寸(MM)和重量(KG)NPS1/2"3/4"1"1 1/4"1 1/2"2"L900Lb-150Lb1401401401781782162500Lb  
186186186232232279H(开)33333333408408524W160160180200250280重量900LB-1500LB11.210.510.121.019.640.  
42500LB12.311.610.828.026.443.8

上海威尔顿阀门有限公司为您推荐J61Y锻钢自密封截止阀之锻钢阀门系列,旨在为您提供高品质、可靠

和安全的阀门解决方案。

**品牌威尔顿：**作为阀门行业的佼佼者，威尔顿一直致力于研发和生产优质阀门产品。我们拥有丰富的经验和先进的生产设备，从而确保我们的阀门在质量和性能方面达到最高标准。

**型号J61Y：**我们的锻钢自密封截止阀采用J61Y型号，这是一种经过精心研发和实验验证的高度效能阀门。通过采用自密封设计，该阀门能够有效地减少泄漏风险，提供更可靠的工作性能。

**产地上海：**我们的阀门系列在上海工厂进行生产，坚持严格的质量控制和生产标准，以确保每一款阀门的优良品质和性能。

**为什么选择J61Y锻钢自密封截止阀之锻钢阀门系列：**

**可靠性：**J61Y阀门采用高质量的锻钢材料，具有出色的耐用性和可靠性，可长时间稳定运行。

**自密封设计：**阀门内部的自密封设计可以有效地防止泄漏，避免材料和能源的浪费。

**高度耐热：**锻钢材料使得J61Y阀门具有优异的耐高温性能，在恶劣的工作环境下依然能够可靠运行。

**易操作：**阀门采用设计精巧的手柄，提供轻松操作和调节的便利性。

威尔顿阀门将致力于为您提供最佳的阀门解决方案。我们的J61Y锻钢自密封截止阀之锻钢阀门系列不仅在品质上保证符合国际标准，还在售后服务上提供及时的支持和保障。请随时与我们联系以获取更多的信息和解答您的疑问。