

高密度碳晶板木饰面护墙板 临沂免漆竹炭纤维装饰板

产品名称	高密度碳晶板木饰面护墙板 临沂免漆竹炭纤维装饰板
公司名称	临沂润之森生态木业有限公司
价格	38.00/平方米
规格参数	品牌:瑞之森 型号:1220*2600 产地:临沂
公司地址	临沂市河东区汤河镇东岭村东工业园（注册地址）
联系电话	13573955890

产品详情

高密度碳晶板木饰面护墙板 临沂免漆竹炭纤维装饰板

耐候性能好，使用寿命长。鲁卡竹木纤维集成墙板在原料中采用了高科技特殊配方，并添加了光与热稳定剂，抗紫外线剂和低温耐冲击等改性剂，使鲁卡竹木纤维集成墙板产品具有更佳的耐候性、耐老化性和抗紫外线破坏的性能，可长期使用于气候形态变化大的环境中，在 - 30 ~ + 65 之间，经受烈日、暴雨、风雪、干燥、潮湿之侵袭而不变质、不脆化、性能不衰，经研究资料表明：绿可竹木纤维集成墙板的老化过程是一个十分缓慢的过程，其老化降解系在一个表面薄层内进行，自然老化30年的时间老化层渗透深度仅在表面层0.1 ~ 0.2mm范围，在外观上出现相应阶段视觉上的适度氧化变浅现象，力学强度有所降低。但强度保留值均在80%以上，但相对而言，降解层的厚度对于壁厚2.5mm以上的产品型材来说是影响甚小。并且降解到一定程度时不在继续进行，虽然力学性能等有所降低，但仍能符合国家相关标准中规定的性能指标，不会影响使用功能。

如果集成墙面上有污垢，需要及时清理，不于整因懒惰而拖拉，直接影响它的美观和质量。一般的污渍，可以采用常规的清洁用品清洗，如洗衣液和肥皂等；如果是较为严重的污渍，可以用优质砂纸或者钢丝绒轻轻试擦，还要保持集成墙面干燥。

集成墙面除了拥有丰富的彩色图案，其装修立体感强。还有一大核心卖点就是安装便利。相比较传统装

修材料，集成墙面是采用扣板安装方式，省去了繁琐的安装流程。尽管消费者都熟知集成墙面安装便利，但是它的安装同样具有含金量。

在实际安装过程中，安装师傅还需对材料进行切割，如果技术与工具不1，那么测量的数据与实际数据就会有偏差，终会导致集成墙面上的花纹不完整，板材造型存在缺憾。另外，如果安装师傅缺乏1知识、手艺欠佳，安装之后则会出现缝隙很大、折边不美观等现象，这些都会直接影响墙面的整体效果。

时间一长都会有灰尘积累，尤其是在9楼左右的高空对流层，灰尘更加的严重，集成墙面要进行除尘工作，可根据实际情况进行清洁，主要工具有软毛巾和鸡毛掸子。

集成墙面保养的方法已经跟大家详细讲明了，如果你想让家十年如一日，那么请先善待它。