

注塑级POM 日本旭化成 FS410 耐磨 高光滑 POM 赛钢塑胶原料 铭汇供应

| | |
|------|---|
| 产品名称 | 注塑级POM 日本旭化成 FS410 耐磨 高光滑 POM 赛钢塑胶原料 铭汇供应 |
| 公司名称 | 东莞市铭汇塑胶有限公司 |
| 价格 | 48.00/千克 |
| 规格参数 | 旭化成:旭化成 FS410:FS410 日本:日本 |
| 公司地址 | 广东省东莞市樟木头镇莞樟路樟木头段26号万豪花园商铺1栋295室 |
| 联系电话 | 15015182514 15015182514 |

产品详情

FS410

聚甲醛#赛钢|POM

日本旭化成

产品用途:速度表轴承

填充物:高滑动

物性信息：

物理性能额定值单位测试方法

比重 1.42 ASTM D792

吸水率 0.2 % ASTM D570

缩模率 旭化成法

(平行方向) 1.8-2.2 %

(垂直方向) 1.8-2.2 %

机械性能额定值单位测试方法

拉伸强度 67 MPa ASTM D638

延伸率 30 % ASTM D638

弯曲强度 98 MPa ASTM D790

弯曲模量 2940 MPa ASTM D790

IZOD缺口冲击强度 39 J/M ASTM D256

洛氏硬度 94 M ASTM D785

热性能额定值单位测试方法

熔融指数 9 g/10min ASTM D1238

线膨胀系数 10 TMA法

热变形温度 ASTM D648

(1.82MPa) 136

(0.45MPa) 170

阻燃性 HB