

不锈钢螺旋风管 佳工环保 日照螺旋风管

产品名称	不锈钢螺旋风管 佳工环保 日照螺旋风管
公司名称	山东佳工环保科技股份有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省日照市高新区北京路与山海三路交汇处西100米路北
联系电话	17606338727 17606338727

产品详情

自投放市场以来，因其本身具有很好的性能及低廉的动作成本，螺旋风管加工厂，被广泛应用于造船、通风、空调、净化、桥梁除尘、机场、隧道等建筑行业。送冷风和热风常见的是中央空调的管道，不锈钢螺旋风管，这种管道需要加保温材料。也可内贴保温材料，使风道具有螺旋形的漂亮外观，可免吊顶，从而降低了工程造价。由于矩形风管的四角易产生湍流，减少了有效通流面积，空气流动性好，有效通流面积大，所以产品的二次噪声小，由于其强度大，因此风管振动引起的低频噪声更小，空气流动性能好，系统压降小，日常运行系统耗电量少。

国内螺旋风管行业在材料应用上已经与国外比较接近，但在普及程度上还有很大的差距，一些新型的材料在国内的应用时间比较短，镀锌螺旋风管厂家，市场占有率也不高，因此整个行业要发展起来还需要一段时间。可喜的是，一些新型的材料如酚醛材料得到了较好的推广，一些像中野这样的企业为此付出了巨大努力，使我国该技术与国际水平已经非常接近；还有关于配套服务上来说，像这样提供高标准服务的企业也越来越多了。

螺旋风管压制楞筋工艺精巧，让螺旋风管能够承受很强的压力，咬口潜缝厚度是管体的四倍，管道的刚性非常大，显示出坚固的性，能承受很大的压力负荷而无损变形，用材厚度可减小15%。这样就大大降低了生产的成本。

这是因为，普通的螺旋风管，日照螺旋风管，其正常长度是为3到6米，而矩形风管，其是为1到1.5米。此外，无锡螺旋风管的长度，还可以根据具体需求来定制。从其它方面来看，螺旋风管中的连接点，是可以大大减少的，因为其风管之间的连接，只需管接件，而矩形风管则需要双法兰系统。

不锈钢螺旋风管-佳工环保(在线咨询)-日照螺旋风管由山东佳工环保科技股份有限公司提供。山东佳工环保科技股份有限公司是山东日照,除尘设备的见证者,多年来,公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针,满足客户需求。在佳工环保领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈,共创佳工环保更加美好的未来。