

POM 日本旭化成 7520 高流动 注塑级 POM聚甲醛 铭汇供应 塑胶原料

产品名称	POM 日本旭化成 7520 高流动 注塑级 POM聚甲醛 铭汇供应 塑胶原料
公司名称	东莞市铭汇塑胶有限公司
价格	17.00/千克
规格参数	旭化成:旭化成 7520:7520 日本:日本
公司地址	广东省东莞市樟木头镇莞樟路樟木头段26号万豪花园商铺1栋295室
联系电话	15015182514 15015182514

产品详情

7520

聚甲醛#赛钢|POM

日本旭化成

产品用途:打火机、喷雾器阀门零件、紧固件

填充物:注塑

物性信息：

基本性能额定值单位测试方法

吸湿率 0.2 % ASTM D-570

熔体流动速率 30 gr/10min ASTM D-1238

物理性能额定值单位测试方法

成型收缩率 1.6-2.0 % 旭化成方法

磨耗率 14 mg/1000次 ASTM D-1044

比重 1.41 ASTM D-792

机械性能额定值单位测试方法

延伸率 50 % ASTM D-638

洛氏硬度 80 M scale ASTM D-785

抗挠系数 2630 MPa ASTM D-790

洛氏硬度 115 R scale ASTM D-785

抗挠强度 90 MPa ASTM D-790

拉伸强度 61 MPa ASTM D-638

悬臂梁式缺口冲击强度 59 J/M ASTM D-256

热性能额定值单位测试方法

热变形温度 ASTM D-645

(0.45MPa) 158

(1.82MPa) 110

阻燃性 HB UL 94

线性膨胀系数 10×10^{-5} cm/cm TMA