

钢衬聚氨酯矿渣排放管、钢衬聚氨酯双抗管

产品名称	钢衬聚氨酯矿渣排放管、钢衬聚氨酯双抗管
公司名称	四川高德特科技有限公司
价格	210.00/米
规格参数	
公司地址	攀枝花市钒钛产业园区
联系电话	86-08126660086 13548202317

产品详情

钢衬聚氨酯矿渣排放管（大口径）、钢衬聚氨酯双抗管（大口径）

钢衬聚氨酯双抗管特点

1、抗老化

将碳纳米材料运用于聚氨酯是一项国际顶尖的商业技术，通过一定的比例和复杂的工艺流程使得两者优势互补，聚氨酯材料在50年内老化率不超过0.26%。他不会像橡胶制品一样在水中会发生溶胀现象而影响使用性能。

2、耐磨性、耐冲击性最优

由于内聚氨酯有较好的弹性，当受到介质冲击时，聚氨酯在外力作用下被迫压缩，外力消失后，聚氨酯又恢复原状，这种“以柔克刚”大大减轻了介质对管道内壁的直接强烈冲刷造成的磨损，其耐磨寿命是钢管的几十倍，不少行业专家将其誉为耐磨行业的“太极”。

3、防结垢

内衬聚氨酯弹性体具有对称的分子结构，对外成无极性状态，形不成垢层。且内表面光滑，弹性好，不仅耐磨而且能阻止垢层的附着，因此具有较好的防垢缓垢性能。

4、运行阻力小

内衬表面光滑且透明，内壁的绝对粗糙度为0.082，可减少运行费用。

5、结合好

内衬聚氨酯与钢管结合紧密，采用独特的工艺，浇注的聚氨酯弹体同钢管达到100%的结合，独特的整体

翻边工艺，不会出现脱落、脱空和局部撕裂现象。

6、重量轻，安装方便

由于钢衬聚氨酯双抗管采用薄壁管，重量相对轻，安装时其连接方法可采用：法兰连接、柔性管接头连接、焊接连接。

钢衬聚氨酯双抗管的广泛用途

钢衬聚氨酯双抗管适用于粗颗粒、高压、高速介质的输送，在此工矿条件下，聚氨酯的优越性能将发挥到极致。广泛用于电力、煤炭、矿山、建材、化工等行业输送煤粉、灰渣、矿粉、铝液、泥浆等磨削性颗粒物料、腐蚀性介质。

双抗管：2.3%