

苏州无锡镇江南京南通稳压膨胀器

产品名称	苏州无锡镇江南京南通稳压膨胀器
公司名称	江阴市嘉一机电制造有限公司
价格	1.00/套
规格参数	
公司地址	无锡市江阴璜土镇工业园区芙蓉大道旁
联系电话	86-051086051608 18921268539

产品详情

稳压膨胀器 稳压膨胀机组 定压补水装置 定压补水机组 jtwy型智能稳压膨胀器是我公司针对空调、采暖等闭式循环水系统,在引进消化国外先进技术的基

础上研制生产的新型设备,此设备专用于采暖系统,空调系统的稳压、补水、安全等功能。其显著特点:具有稳压、膨胀、超压自动泄压,补水等功能,是囊式落地膨胀水箱的更新换代产品。产品特点:

- 1、稳压膨胀一体 稳压膨胀器是集稳压器、膨胀器及补水泵于一体的新型稳压膨胀设备。
- 2、电脑智能控制 设备采用先进的超小型plc取代了传统的继电器控制,具有人机界面和主机一体化、集成化的特点,界面直观易懂、具有输入输出和实时时钟双数显功能;有双泵交替及同时运行功能,低水位停机保护、缺相、过载、欠压等保护功能。
- 3、淘汰膨胀水箱 稳压膨胀器是用在采暖空调及各种循环水系统的新型稳压膨胀设备,它集稳压、膨胀、补水功能于一体,功能更完善,结构更紧凑,性能更卓越,完全替代落地膨胀水箱。
- 4、无需软化水箱 采用独特的创新技术,将系统的膨胀水量、软化水补水都贮存在膨胀器中,补水泵可直接从膨胀器中抽水,因此系统可不另设软化水箱,进一步节能投资、节约占地。
- 5、整机一体出厂 普通落地膨胀水箱由于体积较大,一般散件运输现场组装,安装难度增加,设备可靠性差。而稳压膨胀器由于体积较小,一般整机出厂,现场仅接进出水口即可使用,安装简单快捷。

产品基本型号技术性能表 型号规格 参考空调采暖面积 (m²) 最大补水量 (m³/h) 最大工作压力 (mpa) 重量 (kg)

dyp-1	7500	2.0	1.6	420
dyp-2	16000	4.0	1.6	590
dyp-3	34000	8.0	1.6	750
dyp-4	50000	9.8	1.6	880
dyp-5	80000	12	1.6	1150
dyp-6	120000	16	1.6	1300
dyp-7	150000	20	1.6	1500
dyp-8	180000	24	1.6	1800

型号规格 1、机组尺寸 基本型号 h | b 进水口 a (mm) 溢流口 b (mm) 排污口 c (mm) 出水口 d (mm) (a型) (b型)

dyp-1	1600	1200	1012	32	40	40	25	32
dyp-2	1750	1200	1012	32	40	40	25	32
dyp-3	1900	1420	1132	40	50	50	25	40
dyp-4	2150	1490	1282	40	50	50	32	40
dyp-5	2222	1640	1382	40	50	50	32	40
dyp-6	2263	1790	1532	50	65	65	32	50
dyp-7	2663	1900	1582	50	65	65	40	50
dyp-8	2863	2000	1682	50	65	65	40	50

主营:电子除垢器,分集水器,紫外消毒仪,各类阀门,内磁水处理器,不锈钢水箱,自洁式过滤器,旁流水处理器,离子棒水处理,全程水处理,减温减压装置,真空脱气脱氧机,水箱水处理,射频过滤水处理,ech全自动加药装置,板式热交换器,差压全自动过滤器,定压补水装置,热交换器,自动反冲排污过滤器,全自动软水机 减温减压装置,凝结水回收器,疏水自动加压器,定压补水真空脱气机组,稳压膨胀器,全自动软水器,容积式/半容积式热交换器,浮动盘管热交换器,板式热交换器,全自动加药装置,水箱水处理机,旁流水处理器,除铁除锰过滤器,全程水处理,动态离子群水处理机

组,智能换热机组,紫外杀菌器,自动反洗高速砂滤装置客户主要分布在江苏、浙江、上海市、北京、天津、辽宁、吉林、黑龙江、河北、福建、广东、香港、广西、海南、山东、河南、湖北、安徽、江西、山西、陕西、甘肃、内蒙、四川、重庆、贵州、云南、新疆、上海、苏州、无锡、常州、镇江、

南京、扬州、南通、徐州、淮安、盐城、连云港、靖江、泰州、宿迁等三十多个省市。