

转角抗震地面变形缝

产品名称	转角抗震地面变形缝
公司名称	泰州瑞合兴建材有限公司
价格	70.00/米
规格参数	图集:14J936变形缝图集
公司地址	兴化市合陈镇昌合路北
联系电话	0523-83866598 15312384598

产品详情

建筑物伸缩缝，也称为伸缩缝，是指沿着房屋长度的适当部分垂直设置的结构缝，以防止由于气候和温度变化（热膨胀，冷收缩）而导致结构破裂或损坏。伸缩缝将基础之上的建筑物组件（例如墙，地板和屋顶（木屋顶除外））分为两个独立的部分，以便可以沿长度方向水平扩展和收缩建筑物。]伸缩缝，也称为温度缝，是建筑工程中的常用术语之一。它的主要功能是防止房屋因气候变化而破裂。该方法是沿着建筑物的长度以规则的间隔保留间隙，以使建筑物与屋顶，墙壁，地板和其他地上部分断开连接。建筑地基埋在地下，因此受温度变化的影响较小。断开。伸缩缝的宽度通常为2 cm至3 cm，绝缘材料填充在伸缩缝中。建筑结构规范中明确规定了两个伸缩缝之间的距离。

伸缩缝产品是用来遮盖和饰建筑物变形缝的建筑配件，是由铝合金型材、铝合金板（或不锈钢板、黄铜板）、不锈钢滑杆及橡胶嵌条等组成的集实用性和装饰性于一体的工业化产品。产品广泛适用于政府机构、高层办公楼、商业建筑、体育馆、公共交通建筑、厂房及民宅等。FDM承重型(盖板型)楼地面变形缝装置伸缩缝施工方案见网站承重型(盖板型)楼地面变形缝FDM规范做法。

由于受温度变化、不均匀沉降以及地震等因素的影响，建筑结构内部将产生附加应力，这种应力常常使建筑物产生裂缝甚至破坏。

常采取加强措施有两种：

一是建筑物整体性，使其具有足够的承载力和刚度来抵抗破坏应力；

二是在建筑物变形敏感的部位，沿建筑物竖向预先设置适当宽度的缝隙，保证建筑物各自发生各自的变形，互不影响。变形缝装置就是用来遮盖变形缝隙的装置，其自身也可伸缩。

1.变形缝包括伸缩缝、沉降缝和防震缝。上述所有缝均应与结构相应的缝位置一致，且应贯通建筑地面的各构造层，缝的宽度不宜小于20mm。

2.底层地面的变形缝，应按伸缝、缩缝与沉降缝分别设置。