

合肥安防监控系统

产品名称	合肥安防监控系统
公司名称	合肥卡兰信息科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	合肥市包河区芜湖路与徽州大道交叉口建工大厦4楼411室
联系电话	86-055162864969 18755124222

产品详情

型号 型号 ds-2cd2212(d)-i3 名称 130万1/3" cmos icr 日夜型筒形网络摄像机 摄像机 传感器类型 1/3" progressive scan cmos 最小照度 0.01lux @(f1.2,agc on), 0 lux with ir 快门 1/25秒至1/100, 000秒 镜头 12mm@ f2.0, 水平视场角:22 ° (4mm、6mm 可选) 镜头接口类型 m12 日夜转换模式 icr红外滤片式 宽动态范围 数字宽动态 数字降噪 3d 数字降噪 压缩标准 视频压缩标准 h.264/mjpeg h.264 编码类型 main profile 压缩输出码率 32 kbps~16mbps 图像 最大图像尺寸 1280 × 960 帧率 50hz: 25fps (1280 × 960), 25fps (1280 × 720) 60hz: 30fps (1280 × 960), 30fps (1280 × 720) 图像设置 饱和度,亮度,对比度,锐度通过客户端或者浏览器可调 网络功能 存储功能 nas(iscsi可选) 接口协议 onvif,psia,cgi 智能报警 移动侦测,遮挡报警 支持协议 tcp/ip,icmp,http,https,ftp,dhcp,dns,ddns,rtp,rtsp,rtcp,pppoe,ntp,upnp,smtp,snmp,igmp,802.1x,qos,ipv6,bonjour(sip可选) 通用功能 防闪烁,双码流,心跳,镜像,密码保护,水印技术 接口 通讯接口 1个 rj45 10m / 100m 自适应以太网口 一般规范 工作温度和湿度 -30 ~60 ,湿度小于95%(无凝结) 电源供应 dc12v ± 10% / poe(ds-2cd2212d-i3不支持poe) 功耗 5.5w max (icr切换瞬间7.5w) 防护等级 ip66 红外照射距离 exir: 20-30 米 尺寸 (mm) 100.5 × 88.1 × 157.3 重量 700g