

合肥安防监控工程、施工

产品名称	合肥安防监控工程、施工
公司名称	合肥卡兰信息科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	合肥市包河区芜湖路与徽州大道交叉口建工大厦4楼411室
联系电话	86-055162864969 18755124222

产品详情

型号 室外 ds-2am7268-a (室外) 机芯 图像传感器 1/4" interline transfer super had-ii ccd 有效像素 pal:976(h) × 582(v) ntsc:976(h) × 494(v) 水平解析度 700tvl (彩色) 750tvl (黑白) 信号系统 pal/ntsc 最低照度 0.02lux/ (f1.6, agc on),0.0008lux / (f1.6, agc on,感光度 × 256) (彩色) 0.002lux/ (f1.6, agc on),0.00008lux / (f1.6, agc on,感光度 × 256) (黑白) 0 lux with ir 白平衡 自动 / 一次白平衡 / 自动跟踪白平衡 / 室内 / 室外 增益控制 自动 / 手动 信噪比 大于 50db 3d数字降噪 高/中/低/关 背光补偿 开 / 关 电子快门 pal:1/3~1/10,000s;ntsc:1/4~1/10,000s 日夜模式 滤光片彩转黑 数字变倍 16倍 隐私遮蔽 最多8块区域,同时最多有8块区域在同一个画面 聚焦模式 自动 / 半自动 / 手动 镜头 焦距 3.3mm - 119mm, 36倍 变倍速度 大约6秒(光学,广角-望远) 水平视角 57.1-1.7度(广角-望远) 近摄距 10-1500mm(广角-望远) 光圈数 f1.4-f4.2 功能 水平范围 360° 连续旋转 水平速度 水平键控速度: 0.1° -120° /s,速度可设水平预置点速度: 120° /s 垂直范围 -2° ~ 90° (自动翻转) 垂直速度 垂直键控速度:0.1° ~100° /s,速度可设;垂直预置点速度:100° /s 比例变倍 支持 预置点个数 256个 巡航扫描 8条,每条可添加32个预置点 花样扫描 4条,总记录时间至少10分钟 断电记忆 支持 守望功能 预置点 / 花样扫描 / 巡航扫描 / 水平扫描 / 垂直扫描 / 随机扫描 / 帧扫描 / 全景扫描 方位信息显示 开 / 关 预置点视频冻结 支持 密码保护 支持 区域扫描、显示 支持 球机标题 支持 指南针功能 支持,正北方可设 定时任务 预置点 / 花样扫描 / 巡航扫描 / 水平扫描 / 垂直扫描 / 随机扫描 / 帧扫描 / 全景扫描 rs-485线路故障诊断 支持 曼码支持及故障诊断 支持 红外功能 红外照射距离 100米 红外角度 根据焦距可变 系统集成 模拟视频输出 1.0v[p-p] / 75 , pal或ntsc, bnc头 rs485控制接口 采用半双工模式,支持自适应hikvision, pelco-p和pelco-d(可添加)协议 一般规范 菜单 中、英文 电源 ac24v (仅-a型号支持); dc12v(仅-d型号支持) 50w max (其中红外灯15w max, 加热5w max) 工作温度和湿度 -30 ~65 ;湿度小于90% 防护等级 ip66, tvs 4000v 防雷、防浪涌、防突波,符合gb/t17626.5 四级标准 安装方式 多种安装方式可选根据应用环境进行选择 尺寸 245(mm) × 399(mm)(室外) 重量 5.5kg