

长沙市弯头20*30mm边框框架护栏网 1.8米铁丝围网厂家

产品名称	长沙市弯头20*30mm边框框架护栏网 1.8米铁丝围网厂家
公司名称	长沙市望城区星辰筛网建材商行
价格	.00/件
规格参数	高度:网孔 编织工艺:其他防护网 表面处理:浸塑
公司地址	湖南省长沙市望城区湾田国际建材城五金机电城
联系电话	18711033210 18711033210

产品详情

双边丝护栏网 铁丝网 高速公路护栏网 户外院子菜园养殖围栏 防盗防护网

电焊网是用低碳钢铁丝排焊而成，然后再冷镀(电镀)、热镀、PVC包塑等表面钝化、塑化处理、网面平整、网目均匀、焊点牢固、局部机加工性能良好、稳定、防腐、防蚀性好。不锈钢电焊网，是采用不锈钢丝排焊而成，耐酸、耐碱、焊接牢固、美观、用途广泛等特点用途:电焊网广泛用于工业、农业、养殖、建筑、交通运输、采矿等方面。如机器防护罩、兽畜围栏、花木围栏、护窗栏、通道围栏、家禽笼、盛蛋筐及家庭食品筐、纸篓及装饰用。常见规格表网孔(英寸)网孔(毫米)丝径(BWG)1/4" x 1/4" 6.4 x 6.4 22, 23, 24 3/8" x 3/8" 10.6 x 10.6 19, 20, 21, 22 1/2" x 1/2" 12.7 x 12.7 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 5/8" x 5/8" 16 x 16 18, 19, 20, 21, 3/4" x 3/4" 19.1 x 19.1 16, 17, 18, 19, 20 1" x 1/2" 25.4 x 12.7 16, 17, 18, 19, 20 1-1/2" x 1-1/2" 38 x 38 14, 15, 16, 17, 18, 19 1" x 2" 25.4 x 50.8 14, 15, 16 2" x 2" 50.8 x 50.8 12, 13, 14, 15, 16 包装：用防潮纸包装成卷，特殊包装可按要求进行缩短工期：避免重复搭建，半小自动提升到位；3、性好。采用多重附着与建筑外墙，设置多重水平防护，操作人员始终处于架体防护范围以内，可有效防止落物打击和人员坠落；高处作业部位的下方必须挂爬架网当建筑物高度超过4m时，必须设置一道随墙体逐渐上升的爬架网，弯曲网内缘与墙面间隙要小于15cm网谷点与下方物体表面距离要大于3m。使用前应检查爬架网是否有腐蚀及损坏情况。施工中要爬架网完整有效、支撑合理，受力均匀，网内不得有杂物。爬架网在使用时必须经常地检查，并有跟踪使用记录，不符合要求的网应及时处理。它能沿着建筑物往上攀升或下降。这种体系使脚手架技术*改观：一是不必翻架子；二是免除了脚手架的拆装工序（一次组装后一直用到施工完毕），施工中要爬架网完整有效、支撑合理，受力均匀，网内不得有杂物。搭接要严密牢靠，不得有缝隙，搭设的网，不得在施工期间拆移、损坏，必须到无高处作业时方可拆除。