

SD152B受话器，电话机受话器，楼宇对讲受话器

产品名称	SD152B受话器，电话机受话器，楼宇对讲受话器
公司名称	深圳市东方迪电子科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	深圳市龙华新区大浪办事处大浪社区新围华宁西路65号伟华达工业园C栋901
联系电话	0755-32939171 13045863878

产品详情

输出阻抗：	120欧	频率响应：	100-10k
种类：	送、受话器	加工定制：	是
材质：	abs塑体、永磁铁氧体、聚酯振膜	型号：	sd152b
规格尺寸：	31*11 (mm)	品牌：	eet
驱动方式：	电磁式	声道数：	单声道
灵敏度：	94 ± 3 db		

厂家生产直销sd152b动圈型受话器，性能参数可以订做。

欢迎广大客户来函来电垂询洽谈!

3.1.交流阻抗/ impedance:

3.2. 頻率回應/sensitivity:

94 ± 3 db at 1 khz, input 60mv with iec 318 coupler

(without leakage 0 db = 20 uPa = 0.0002 uBar).

3.3. 額定功率/rate input power:

10mw

3.4. 最大功率/max input power:

30mw

3.5. 異常音測試/buzzes & rattles

must be free audible noise .from 300 hz to 3.4khz frequency range, input: 0.6v

3.6. 失真率/distortion:

not exceed 5% at 1khz, input: 60mv

3.7. 工作溫度/operating temperature:

-20 ° c to +75 ° c

3.8貯存溫度/store temperature:

-30 ° c to +85 ° c