

# 德国e+h 进口电磁流量计 5W8C1F 5W8C1H 5W8C1Z 5W8C25系列

产品名称	德国e+h 进口电磁流量计 5W8C1F 5W8C1H 5W8C1Z 5W8C25系列
公司名称	泽崎贸易(深圳)有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:德国e+h 型号:5W8C25 产地:德国
公司地址	深圳市龙华区龙华街道清华社区清龙路6号港之龙科技园科技2层GR10
联系电话	13632692504 13632692504

## 产品详情

产品规格参数最大测量误差

体积流量：±0.5% o.r. ± 2 mm/s (0.08 in/s)

测量范围

0.06 dm...300 m/h (0.015...80 gal/min)

介质温度范围

- 20...+150 °C (- 4...+302 ° F)

最大过程压力

PN 40 , Cl. 150 , 20K

接液部件材质

内衬：PFA电极：1.4435 (316L)、Alloy C22 2.4602 (UNS N06022)合金、钽、铂

应用领域

Promag H 是化学及生命科学行业中苛刻应用的首选传感器。凭借真正的回路供电技术，Promag H 200

可经济高效地无缝集成到现有基础设施中。基于本安设计(Ex ia)，可在危险区域内确保最高的操作安全性。  
心跳技术可始终确保过程安全。

测量原理的选择不受压力、密度、温度和粘度的限制

极小流量测量专家

仪表特性

PFA内衬

传感器外壳采用不锈钢材质

提供各种电极材料

回路供电技术

高防护等级：IP69

工厂安全性：全球认证 (SIL, Haz. area)

优势

安装灵活-多种符合卫生要求的过程连接

节能型流量测量-缩径结构，无压力损失

仪表接线方便-独立的接线腔

操作安全-背光显示，触摸控制，无需开盖操作

免维护 - 无可动部件

综合检验 - 心跳技术 (Heartbeat Technology)