

# 标准煤层注水封孔器

产品名称	标准煤层注水封孔器
公司名称	鹤壁市博达矿用设备制造厂
价格	2800.00/条
规格参数	
公司地址	鹤壁市鹤山区新生路18号
联系电话	0392-2828881 15539256238

## 产品详情

标准煤层注水封孔器，鹤壁博达是生产厂家，货真价实，值得购买。目前我国采用的矿井瓦斯抽放技术主要是井下瓦斯抽放，现有井下抽放技术包括：煤层钻孔抽放1、邻近层钻孔卸压抽放、采空区钻孔抽放、穿层钻孔抽放和开掘瓦斯巷道密闭抽放等技术方法。

一、标准煤层注水封孔器结构与参数（1）结构 煤层注水封孔器是由快速接头1、测量管2、快速接头3、钢管4、螺帽5、卡头6、胶囊7、卡套8、进水口9、内置安全阀10、出水口11。（2）、技术参数 型号：fkss 封孔直径：30-120mm（可按用户需求加工）工作压力：1-8mpa(可按用户需求加工)

安全阀启动压力：0.4-0.5mpa 工作流量：每小时可注水4-4.5吨 封孔深度：1m-8m

软管膨胀系数：60%-100% 注：煤层注水封孔器的外径和内径与抽放封孔时钻孔的大小有关联。

三、标准煤层注水封孔器使用方法 1、使用产品快速、简便，只需将作业现场水路与封孔器连通，将封孔器完全插入钻孔内，在一定的压力下，封孔器胶管膨胀实现封孔、注水

2、煤层注水封孔器可反复使用数次，注水结束后卸掉压力，封孔器即可恢复原状，取出封孔器

3、送插封孔器及回收封孔器严禁带压操作 4、封孔器工作时正前方不许有人作业

鹤壁博达会根据用户的需求量身定制符合需要的标准煤层注水封孔器，用户朋友可放心订购。