

自动反冲洗排污过滤器

产品名称	自动反冲洗排污过滤器
公司名称	江阴市嘉一机电制造有限公司
价格	1.00/套
规格参数	
公司地址	无锡市江阴璜土镇工业园区芙蓉大道旁
联系电话	86-051086051608 18921268539

产品详情

商品描述：

一、设备结构与工作原理 自动反冲洗排污过滤器主要由优质碳钢筒体、特殊结构的不锈钢复合滤网、蝶阀及组成。当过滤器工作时，蝶阀处于开启状态，水流由入口进入过滤器，经过滤网过滤到出口。当过滤器需要排污时，关闭蝶阀，打开排污阀，水流经滤网前半段过滤，部分水流由出口流入系统，剩余水流由滤网后半段外侧流入内侧，经排污口排出，直到反向自动冲洗过滤网的作用。整个冲洗过程系统可正常运行，无需停机。

功能与用途

全自动反冲洗排污过滤器适用于各种供水系统、工艺水系统及工业冷却水系统，特别是24小时连续运行的不停机系统。能自动滤去水中的各种机械杂质，确保系统设备的安全可靠运行。是进口过滤器的理想替代产品，各项指标完全达到进口同等水平。设备结构与工作原理 自动排污过滤器主要由优质碳钢筒体、特殊结构的不锈钢楔形滤网、电动执行机构及排污阀所组成。当过滤器工作时，电动执行机构引导蝶阀处于开启状态，水流由入口进入过滤器，经过滤网过滤到出口。当过滤器需要排污时，关闭蝶阀，打开电动排污阀，水流经滤网前半段过滤，部分水流由出口流入系统，剩余水流由滤网后半段外侧流入内侧，经排污口排出，起到反向自动冲洗滤网的作用（见图2）。这样整个冲洗过程系统可正常运行，无需停机。

安装与使用 p型反冲洗排污过滤器宜水平或垂直安装，当垂直安装时，水流方向应该是自上向下；安装时应注意水流方向必须与水流方向一致，正常运行时，水流导向阀处于开启状态，当需要排污时，关闭水流导向阀，打开排污阀，直到水质变清为止，关闭排污阀，开启水流导向阀，即完成排污过程，设备进入正常运行状态。

主营：电子除垢器,分集水器,紫外消毒仪,各类阀门,内磁水处理器,不锈钢水箱,自洁式过滤器,旁流水处理器,离子交换树脂,反渗透水处理器,减温减压装置,真空脱气脱氧机,水箱水处理器,射频过滤水处理器,ech全自动加药装置,板式热交换器,过滤器,定压补水装置,热交换器,自动反冲排污过滤器,全自动软水机 减温减压装置,凝结水回收器,疏水自动加压器,定压补水真空脱气机组,稳压膨胀器,全自动软水器,容积式/半容积式热交换器,浮动盘管热交换器,板式热交换器

全自动加药装置,水箱水处理机,旁流水处理器,除铁除锰过滤器,全程水处理器,动态离子群水处理机组,智能换热
菌器,自动反洗高速砂滤装置客户主要分布在江苏、浙江、上海市、北京、天津、辽宁、吉林、黑龙江、河北、
、香港、广西、海南、山东、河南、湖北、安徽、江西、山西、陕西、甘肃、内蒙、四川、重庆、贵州、云南
、苏州、无锡、常州、镇江、南京、扬州、南通、徐州、淮安、盐城、连云港、靖江、泰州、宿迁等三十多个