

美塔斯耐高温针刺毡规格,除尘滤袋生产厂家

产品名称	美塔斯耐高温针刺毡规格,除尘滤袋生产厂家
公司名称	江苏丰鑫源工业用布有限公司
价格	.00/普通
规格参数	
公司地址	盐城江苏阜宁滤料产业园10号
联系电话	0515-87396769

产品详情

产品介绍美塔斯针刺毡，丰鑫源专业生产，耐高温美塔斯除尘布袋企业公司批发直销价格批发直销价格采用美国杜邦公司、日本帝人公司生产的纤维，按照一定的比例复合针刺而成。与普通滤料相比，本产品还具有以下优点：1、优异的耐高温性能：可在180 的温度下连续工作，瞬时工作温度可达鞣尔220 ；2、高尺寸稳定性：在230 的高温下只有1%的伸缩率，具有极佳的高温稳定性；3、防火阻燃性能：在400 时才开始分解炭化，极限氧指数loi为30,不自燃也不助燃；4、良好的耐化学腐蚀性能：耐酸耐碱不易腐蚀。产品属性在204 的温度下连续操作瞬间温度250 并可承受反复的250 瞬间的波动温度，同时具有杰出的尺寸稳定性能，在250 的温度下只有小于是1%的热收缩率,具有极佳的高温稳定性。良好的耐化学性能在低浓度的酸碱和大多数碳氢化合物对它不会造成影响，即使少量的氟化物也不会明显地腐蚀它。其他说明广泛应用于沥青、水泥、钢铁、有色金属、石灰、粉尘、冶金、烘干、碎石、石膏、塑胶、炭黑、焦炭、造船、烟草等行业，美塔斯过滤材料已被证明可以广泛应用于高温过滤领域，长期使用可保持高强度、高耐磨性。产品名称 美塔斯 材质 芳香族聚酰胺 克重 (g/m²) 500 厚度 (mm) 2.20 工作温度 (瞬间) 250 工作温度 (长期) 80 ~ 204 断裂强度 (经向) 1200n/5 × 20cm 断裂强度 (纬向) 1400n/5 × 20cm 耐酸性 优 耐碱性 良 透气性 (m³/m².min) 10 ~ 16 后处理方式 烧毛、轧光、覆膜、防水交易说明厂家销售，款到发货！