

广东湛江厂房围墙人行道建筑标砖 吸音耐潮耐压吸水率低

产品名称	广东湛江厂房围墙人行道建筑标砖 吸音耐潮耐压吸水率低
公司名称	广西东联砵源建筑材料有限公司
价格	.00/个
规格参数	主要用途:建筑庭院乡村景观隔墙隔断 特点:耐候、防火、抗震、保温、环保等 制作工艺:复合硅酸盐水泥、粉煤灰、加压经过密封养护
公司地址	贺州市八步区香港城3栋1单元402室
联系电话	0774-5292861 18978451166

产品详情

广东湛江厂房围墙人行道建筑标砖 吸音耐潮耐压吸水率低

免烧实心砖，免烧青砖，市政道路砖

免烧实心砖，免烧青砖，市政道路砖，这些关键词贯穿着我们广西东联砵源建筑材料有限公司生产的广东湛江厂房围墙人行道建筑标砖的全过程。现在，让我们从产品的特点、制作工艺、用途使用范围、优点等方面来详细介绍一下这款产品。

产品特点：

耐候：经过特殊的加工工艺，我们的免烧实心砖具有出色的耐候性能，能够经受各种恶劣天气的侵蚀。

防火：利用复合硅酸盐水泥和粉煤灰等优质原材料，使得我们的砖具有卓越的防火性能。

抗震：采用10型震动加压成型与密封养护的制作工艺，使得我们的砖材具有jijia的抗震性能。

保温：免烧实心砖的材质结构使其具有良好的保温效果，能够节约能源。

环保：我们的产品采用环保的制造工艺和材料，达到了环保要求，不会对环境造成污染。

制作工艺：

广东湛江厂房围墙人行道建筑标砖采用的是10型震动加压成型与密封养护的制作工艺。这种工艺通过将原材料复合硅酸盐水泥和粉煤灰进行加压，经过密封养护，使得砖块的密度更高，强度更大。这种制作工艺保证了产品的优质和稳定性。

用途使用范围：

广东湛江厂房围墙人行道建筑标砖的主要用途是建筑庭院乡村景观隔墙隔断。由于其出色的耐候性能、防火性能和抗震性能，可以在各种户外环境中使用，例如园林景观、公园建设、厂房外墙等。

优点：

重量：每块砖的重量为2.5-3kg，适中的重量使得安装更加方便。

抗压强度：广东湛江厂房围墙人行道建筑标砖的抗压强度在7.25Mpa-19.6 Mpa之间，具有较高的强度。

吸声效果好：由于采用实心砖的结构，能够有效地吸收噪音，提供一个安静的环境。

耐潮耐压：产品经过加压密封养护处理，能够抵抗潮湿环境和较大的压力。

吸水率低：产品具有很低的吸水率，避免了水分侵入引起的砖体开裂等问题。

综上所述，广东湛江厂房围墙人行道建筑标砖是一种理想的建筑材料，具有耐候、防火、抗震、保温和环保等优点。其制作工艺精湛，用途广泛，重量适中，抗压强度高。如果您正在寻找一种耐用、实用的砖材，我们的产品将是您的buer之选。