

湖南江华人工湖造景绿道建筑标砖 吸音耐潮耐压吸水率低

产品名称	湖南江华人工湖造景绿道建筑标砖 吸音耐潮耐压吸水率低
公司名称	广西东联砵源建筑材料有限公司
价格	.00/个
规格参数	生产线:10型震动加压成型与密封养护 主要用途:建筑庭院乡村景观隔墙隔断 制作工艺:复合硅酸盐水泥、粉煤灰、加压经过密封养护
公司地址	贺州市八步区香港城3栋1单元402室
联系电话	0774-5292861 18978451166

产品详情

免烧实心砖、免烧青砖、市政道路砖是建筑材料中常见的产品，具有重要的用途和功能。在广西东联砵源建筑材料有限公司，我们专注于生产和销售这些产品，为客户提供高品质的建筑材料。

在这篇文章中，我们将介绍我们的湖南江华人工湖造景绿道建筑标砖，它具有吸音耐潮耐压吸水率低等特点。以下是产品的详细参数：

参数名称	参数值
重量	2.5-3kg /块
抗压强度	7.25Mpa-19.6 Mpa
主要用途	建筑庭院乡村景观隔墙隔断
生产线	10型震动加压成型与密封养护
制作工艺	复合硅酸盐水泥、粉煤灰、加压经过密封养护
特点	耐候、防火、抗震、保温、环保等

我们的人工湖造景绿道建筑标砖在设计和制作过程中具有独特的特点和优势，让我们更深入地了解它们：

- 特点 耐候：**我们的标砖在户外环境下有出色的耐候性能，能够经受住风吹日晒和雨水冲刷。
防火：砖体材料经过特殊处理，具有良好的防火性能，保证建筑安全。
抗震：采用了高强度的材料制作而成，能够有效抵抗地震引起的震动，提供更安全的生活环境。
保温：砖体材料具有良好的保温性能，能够阻挡外部冷热空气对室内温度的影响，提高居住舒适度。
环保：我们的标砖采用环保材料制作，没有对人体和环境产生有害影响的物质。
- 2. 制作工艺**

我们采用复合硅酸盐水泥和粉煤灰等材料进行加工制作，经过高压加压和密封养护工艺，确保产品的质

量和稳定性。

3. 主要用途

我们的标砖主要用于建筑庭院、乡村景观的隔墙隔断，能够划分空间、美化环境，并提供一定的隐私。

综上所述，我们的湖南江华人工湖造景绿道建筑标砖是免烧实心砖、免烧青砖、市政道路砖的理想选择。不仅具备吸音、耐潮、耐压、吸水率低等优点，而且具有耐候、防火、抗震、保温、环保等特点。无论是用于建筑庭院还是乡村景观，都能满足您的需求。