

# 不锈钢阀门 北特阀门 三亚不锈钢阀门

产品名称	不锈钢阀门 北特阀门 三亚不锈钢阀门
公司名称	潍坊天和阀门有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省潍坊市潍城区豪德工业园
联系电话	13455653111 13455653111

## 产品详情

怎么选择不锈钢闸阀，优点有哪些？

- 1、不锈钢闸阀的开闭较省力；
- 2、可采用各种配管法兰标准及法兰密封面形式，满足各种工程需要及用户要求；
- 3、不锈钢闸阀的选材考究，符合国内外相关标准，材料方面质量很高；
- 4、符合国内外先进标准的要求，性能优良、密封可靠、造型美观；
- 5、不锈钢闸阀的流体阻力小，密封面受介质的冲刷和侵蚀小；
- 6、阀杆经调质及表面氮化处理，有良好的抗腐蚀性、抗擦伤性和耐磨性；
- 7、采用楔式弹性闸板结构，不锈钢阀门，磨擦力小，中大口径设置推力轴承，不锈钢阀门采购，并配有撞击手轮，启闭轻松自如；
- 8、密封可靠、耐高温、耐腐蚀、硬度高、耐磨、抗擦伤性能好、使用的寿命很长。

一般软密封球阀均使用四氟(PTFE)作为密封材料，硬密封球阀密封面为金属堆焊而成。如需对管道球阀进行清洗，在拆卸时需谨慎防止损坏密封圈而泄露。

法兰球阀拆装时，三亚不锈钢阀门，法兰上的螺栓螺母应先固定，然后将所有螺母稍紧，后用劲固定好。如先将个别螺母强行固定好，再固定其他螺母，不锈钢阀门报价，法兰面之间会因受里不匀导致垫面损坏或裂，导致阀门法兰对接出介质泄露。

显示有球阀在大和小操作温度下所允许的大操作压力。

使用PTFE或RTFE材质的阀座和密封件，操作温度应在 - 290C到 2000C之间。其他类型的阀座和密封件的操作温度，应受到KI工厂的检核。

阀的公称压力等级 (PN)，可表明阀在正常温度状态下的大工作压力。（例如：PN4.0，表明其操作温度在 - 290C ~ 380C时的大工作压力为40 Bar(4.0MPa)）。

不锈钢阀门报价-北特阀门-三亚不锈钢阀门由山东北特阀门科技有限公司提供。山东北特阀门科技有限公司是一家从事“调节阀,电动调节阀,气动调节阀”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“北特”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上，用户至上”的原则，使北特阀门在调节阀中赢得了客户的信任，树立了良好的企业形象。  
特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！