

建筑石膏粉_粉刷石膏粉_半水石膏粉_超细石膏粉

产品名称	建筑石膏粉_粉刷石膏粉_半水石膏粉_超细石膏粉
公司名称	广西浙创化工有限公司
价格	700.00/吨
规格参数	
公司地址	广西-南宁市江南区 亭洪南建路口(10+1商业大道42-29号)
联系电话	86-07712240861 18677162110

产品详情

石膏粉配方 石膏线条

建筑石膏粉是以半水为主要成分的粉状胶结材料，也称熟石膏。

应用范围：粉刷石膏,抹灰石膏,石膏沙浆,石膏砌块,各种石膏墙板,天花板,装饰吸声板及其他装饰部件。

以国内最先进的气流煅烧生产线设备以电厂脱硫石膏生产的建筑用熟石膏粉,产品质量完全达到国家标准.

普通编织袋包装 50kg 抗折强度3.5 白度93度

初凝时间 6分钟，终凝时间15分钟

产品介绍

产品名称 建筑石膏粉_粉刷石膏粉_半水石膏粉_超细石膏粉

:

中文别名 二水石膏软石膏_水石膏_生石膏

:

英文名称 gypsum

:

分子式：
 $\text{Ca}[\text{SO}_4] \cdot 2\text{H}_2\text{O}$

分子量：
172.17

性质：
折射率：1.52

莫氏硬度：1.5~2

溶解性：难溶于水，溶于酸、铵盐、硫代硫酸钠和甘油

稳定性：加热至150℃时失去1.5H₂O而成半水物(熟石膏)，继续加热至163℃失去全部结晶水变成无水物

毒性：无毒

用途：a：硬石膏水泥和胶凝材料：掺加适量的确激发剂可生产硬石膏水泥或胶凝材料，适用于软土地基的加固，墙体粉刷，机械模型，坑道支护及生产纤维压力板等。

b：在玻璃生产工艺中用作助溶剂和净化剂。

c：在塑料、橡胶、涂料、沥青、油毡等工业生产中用作填料。

d：混凝土膨胀剂、抗裂剂、自流平砂浆的主要原材料。

e：灌注桩、深层搅拌桩用作增加摩阻力的大膨胀材料。

f：特种水泥生产中用作复合矿化剂

贮运方式密封保存。

：

物理信息水膏比：47：100

：

初凝：5—7分钟

抗折：3.5

抗压：15