

KLINGER克林格C-4106

产品名称	KLINGER克林格C-4106
公司名称	南京瑞平德机电设备有限公司
价格	1.00/张
规格参数	
公司地址	南京市浦口区沿江工业区浦洲路35号
联系电话	86-02558731856 13376081951

产品详情

klingersil c4106

经钢线加强的c4106，专为有助衡式压力的情况下使用，两面皆有3xa防黏贴表面处理，方便脱离凸缘。

特点及主要应用 优秀的符合法兰面在低表面应力。对于低可用螺栓负载的应用。

材料 合成纤维和软木，保税与丁腈橡胶。

对厚度为2mm的典型值

压缩 astm f 36架j		10%
复苏 astm f 36架j	min	50%
应力松弛 din 52913	25兆帕，16 小时/ 100 ° c	15兆帕
克林格冷/热压缩25兆帕	在23 ° c的厚	16%

	度减少	
	在200 ° c的 厚度减少	22%
根据密封性 din六分之三千五百三十五		0.1 ml / min
液浸泡后厚度增加 astm f 146	油irm 903 : 5 h/150 ° c	5%
	燃料乙 : 5h/ 23 ° c	7%
密度		1.0 g/cm ³

产品尺寸：1500mm*2000mm

klinger pt图

注意：klinger pt 图仅提供设计指导 –
没有压力/温度限制，具体参考 klinger
expert 垫片设计软件。