

## 石家庄水泵厂，SP、SPR加长型液下渣浆泵

产品名称	石家庄水泵厂，SP、SPR加长型液下渣浆泵
公司名称	石家庄石水工矿泵业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	中国 河北 石家庄市 石家庄市
联系电话	0311-86787618 15831930138

### 产品详情

#### >> 产品介绍：

sp和spr型泵为立式离心渣浆泵，浸入液下，用于输送磨蚀性、粗颗粒、高浓度渣浆。不需要任何轴封和轴封水，在吸入量不足的工况下也能正常工作。

sp型泵泵体为耐磨金属，叶轮选用耐磨金属或橡胶、聚胺脂材料制造。

spr型泵浸入液下的零部件均衬有橡胶。适用于输送腐蚀性渣浆。

#### >> 举例如下：

举例如下：65qv-sp(r) 65：吐出口径；qv：托架类型；sp：产品系列；r：橡胶内衬

转自[http://www.sjsbc.com/product\\_show.asp?id=106](http://www.sjsbc.com/product_show.asp?id=106)

更多信息请浏览：<http://www.sjsbc.com>

全国统一服务热线：400-656-6336

电话：0311-83852988 83857782

传真：0311-83017782

手机: 13722798461

联系人: 李丽

q/q: 1号客服 1710982772 2号客服 1186919285

e-mail:sale@sjzsb.com

网址: <http://www.sjzsb.com>

地址: 石家庄市胜利南街付53号

1) 轴承水压、水量要满足规定, 随时调整 (或更换) 填料的松紧程度, 切勿造成轴封漏浆。并及时更换轴套。2) 更换轴承时, 一定要保证轴承组件内无尘, 润滑油清洁, 泵运行时轴承温度一般以不超过60-650c为宜, 最高不超过750c。

3) 要保证电机与泵的同轴度, 保证联轴器中弹性垫完整正确, 损坏后应及时更换。

4) 保证泵组件和管路系统安装正确, 牢固可靠。