

齐齐哈尔维修大秤，维修地磅，汽车衡基础维护介绍

产品名称	齐齐哈尔维修大秤，维修地磅，汽车衡基础维护介绍
公司名称	哈尔滨市道外区万哈衡器汽车衡销售维修处
价格	.00/台
规格参数	
公司地址	哈尔滨市香坊区
联系电话	0451-88320078 13804558747

产品详情

我公司在齐齐哈尔地区销售维修10吨30吨60吨80吨100吨120吨150吨18吨200吨电子汽车衡，地磅，地衡，地秤，大秤，畜牧秤，动物秤（称猪秤，称羊秤，称牛秤），批发1吨3吨5吨电子吊钩秤，电子平台秤，大灰狼地磅防控仪，电子平台秤和畜牧秤的型号有1米1米，1.2*1米，1.2*2米，1.5*2米，1.5*1.5米2*3米2*2米，汽车衡和大秤的型号齐全有3*7米，3*10米，3*12米，3*16米，3*18米，3*20米，宽度3.2米和3.4米提前来电话定做，等门维修电子汽车衡，大秤和地磅的地区有齐齐哈尔，龙江县，碾子山，富裕县，拜泉县，讷河市，甘南县，富拉尔基，泰来县，克东县，依安县。维修配件型号齐全，收费合理，能快速的到达客户指定地点，节省时间，现在把汽车衡的基础防护做一下介绍：

如果秋季温度很低在零下几度的情况下，要打汽车衡基础，需要施工时在技术人员指导下采取加“早强剂”等措施。为防雷您应根据本地条件设置一根接地桩，并确保接地电阻<5欧，从秤台中心位置到磅房应铺设一根一寸塑料管，用于穿汽车衡的信号电缆线。基础施工时请参考设计公司或地磅厂家的基础图，一般的施工周期加上基础保养期，前后大概时间根据季节及天气因素都有关系。浅基坑与无基坑优、缺点：浅基坑即电子地磅安装在地下，安装好后地秤表面与地面齐平。优点：占地少，不需要做斜坡。这种方式适合场地比较小的客户，但要确保地势较高的情况下。劣势：如果附近地势低容易受雨水影响，另一方面安装在地下不利于保养及售后维修。地下通风条件差，对于地磅整体寿命有影响。无基坑即地磅安装在地平面上，地磅表面高出地面，需要做两边斜坡，方便上、下车。优点：基础做法相对简单，方便维修，安装在地面上，有利于磅体通风，延长地秤秤体寿命，高于地面有利于排水。特别适合场地比较大的客户，或者原来地面已经浇筑好混凝土，不想再重新挖基坑的。劣势：需要做两边斜坡，占地面积比较大。想了解更多相关信息，可以来电咨询我公司，谢谢！

