

铭汇供应POM 美国泰科纳 M90AW耐磨 注塑级 POM 赛钢塑胶原料

产品名称	铭汇供应POM 美国泰科纳 M90AW耐磨 注塑级 POM 赛钢塑胶原料
公司名称	东莞市铭汇塑胶有限公司
价格	42.00/千克
规格参数	泰科纳:泰科纳 M90AW:M90AW 美国:美国
公司地址	广东省东莞市樟木头镇莞樟路樟木头段26号万豪花园商铺1栋295室
联系电话	15015182514 15015182514

产品详情

M90AW

聚甲醛#赛钢|POM

泰科纳

物性信息：

基本性能额定值单位测试方法

密度 1.36 g/cm ISO 1183

熔体流动速率 (190 /2.16kg) 8 cm/10min ISO 1133

成型收缩率 ISO 294-4

(flow) 1.9 %

(Across flow) 1.4 %

机械性能额定值单位测试方法

拉伸模量 2430 MPa ISO 527-2/1A/1

拉伸应力 (Yield) 55 MPa ISO 527-2/1A/50

拉伸应变 (Yield) 9 % ISO 527-2/1A/50

弯曲模量 (23) 2400 MPa ISO 178

夏比缺口冲击强度 ISO 179/1eA

(-30) 4.7 KJ/M

(23) 5 KJ/M

悬臂梁冲击强度 ISO 179/1eU

(-30) 91 KJ/M

(23) 90 KJ/M

缺口冲击强度 (23) 5.2 KJ/M ISO 180/1A

热性能额定值单位测试方法

热畸变温度

(1.8MPa, Unannealed) 86.1 ASTM D648

(1.8MPa, Unannealed) 86 ISO 75-2/A

维卡软化温度 161 ISO 306/B50

熔化温度 (DSC) 167 ISO 11357

线性热膨胀系数 ISO 11359-2

(flow) 0.00011 cm/cm/

(Transverse) 0.00011 cm/cm/