

H745X双阀瓣水力控制阀 水力控制阀厂家

产品名称	H745X双阀瓣水力控制阀 水力控制阀厂家
公司名称	永嘉欧宝阀门制造有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	浙江省温州市永嘉县瓯北镇大甲工业区28号
联系电话	86-057767954887 13806831832

产品详情

一、h745x双阀瓣水力控制阀功能：

用于水泵出口处，依靠先导阀的作用，在水泵开启时，缓慢开启；在运行过程中，由于压力的作用，阀门全开，接近于零水损；在水泵停止时，缓慢关闭，防止水锤并止回。无水质要求，可用于污水、清水及原水系统。

二、h745x双阀瓣水力控制阀特点：

dy30ax缓开快闭止回阀就是水压控制的阀门，dy30ax缓开快闭止回阀它由一个主阀及其附设的导管、导阀、针阀、球阀和压力表等组成。dy30ax缓开快闭止回阀根据使用目的、功能及场所的不同可演变成遥控浮球阀、减压阀、缓闭止回阀、流量控制阀、泄压阀、水力电动控制阀等。

三、h745x双阀瓣水力控制阀资料：

水力控制阀就是水压控制的阀门，它由一个主阀及其附设的导管、导阀、针阀、球阀和压力表等组成。根据使用目的、功能及场所的不同可演变成遥控浮球阀、减压阀、缓闭止回阀、流量控制阀、泄压阀、水力电动控制阀等。水力控制阀分隔膜型和活塞型两类，工作原理相同，都是以上下游压力差 p 为动力，由导阀控制，使隔膜（活塞）液压式差动操作，完全由水力自动调节，从而使主阀阀盘完全开启或完全关闭或处于调节状态。当进入隔膜（活塞）上方控制室内的压力水被排到大气或下游低压区时，作用在阀盘底部和隔膜下方的压力值就大于上方的压力值，所以将主阀阀盘推到完全开启的位置；当进入隔膜（活塞）上方控制室内的压力水不能排到大气或下游低压区时，作用在隔膜（活塞）上方的压力值就大于下方的压力值，所以就会把主阀阀盘压到完全关闭的位置；当隔膜（活塞）上方控制室内的压力值处于入口压力与出口压力中间时，主阀阀盘就处于调节状态，其调节位置取决于导管系统中的针阀和可调导阀的联合控制作用。可调导阀可以通过下游的出口压力并随它的变化而开大或关小其自身的小阀口，从而改变隔膜（活塞）上方控制室的压力值，控制方阀阀盘的调节位置。

四、h745x双阀瓣水力控制阀订货说明：

- 1、 产品名称与型号 公称直径 阀体材质 公称压力 使用介质 连接法兰标准 使用温度 额定流量系数 是否带附件以便我们的为您正确选型。
- 2、 如有特殊要求时请在订购产品时注明
- 3、 若已经由设计单位选定的型号，请按型号直接向我司销售部订购。
- 4、 当使用的场合非常重要或环境比较复杂时,请您尽量提供设计图。

欢迎您访问我们的网站【<http://www.zjobfm.com>】,如有任何疑问.您可以致电给我们,我们一定会尽心尽力为您提供优质的服务。电话：0577-67954887