

铝合金金相检验，焊接螺柱检测

产品名称	铝合金金相检验，焊接螺柱检测
公司名称	无锡万博检测科技有限公司
价格	100.00/件
规格参数	
公司地址	无锡市经开区太湖湾信息技术产业园16楼
联系电话	13083509927 18115771803

产品详情

铝合金金相检验，焊接螺柱检测

以schaz的摩擦系数机为例，以下为自锁螺母的参考测试程序，其中第二步是测试拧入扭矩，第3-5步分别拧至65%，75%，85%的保载力，并获取摩擦系数的数据，对于自锁螺母，摩擦系数一般只要求总的摩擦系数，一般不对螺纹和头部摩擦系数具体要求，除了客户特殊指定，要求的数值和正常的螺母的摩擦系数数值相同，如VW的要求的总的摩擦系数数值为0.09-0.15之间。第7步是将夹紧力松至0Nm，第八步为拧松360°，获取次拧出的数值，第9-27步为重复步骤5次，其中第25-26步与第7-8步类似，是为了获取第5次拧出的扭矩。

需要注意的是，附录所要求的一入值于全金属型螺母，对于非金属型（如：尼龙类）锁紧螺母的一入值应为标准要求值的50%。具体的要求数值参见附录。

图3 自锁螺母的测试程序

摩擦系数要求：按照65%到75%的保载力的平均值来确定摩擦系数，如果为方便机器直接读取数值，也直接以75%的保载力确定对应的摩擦系数。

(3) 测试曲线分析