

聚乙烯薄膜有几种厚度

| | |
|------|---|
| 产品名称 | 聚乙烯薄膜有几种厚度 |
| 公司名称 | 德州润泽土工材料有限公司 |
| 价格 | 2.70/平方米 |
| 规格参数 | 功能:隔离防水, 隔潮防护 用途:地下室顶板, 仓库车间防渗 使用方法:清理平整、人工铺设、连接、固定 |
| 公司地址 | 山东省德州市陵县东关开发区8号 |
| 联系电话 | 0534-8823019 15953441355 |

产品详情

聚乙烯薄膜作为一种土工材料,具有多种厚度可供选择。常用厚度有0.3mm、0.4mm、0.5mm

本文将从功能、用途和使用方法三个角度详细描述聚乙烯薄膜的特点,帮助客户更好地了解并选择适合自己需求的产品。

功能是选择薄膜的重要依据之一。聚乙烯薄膜具备隔离防水和隔潮防护的功能。隔离防水能够有效地阻隔水分的渗透,防止水分进入地下室顶板等使用场所造成不必要的损害。隔潮防护能够防止地下水或土壤中的潮气通过薄膜渗透到建筑结构中,从而保护建筑物的稳定性和使用寿命。

用途也是选择薄膜的重要考量之一。聚乙烯薄膜适用于多种场所,如地下室顶板和仓库车间防渗。对于地下室顶板而言,聚乙烯薄膜能够有效隔离地下水和土壤潮气的渗透,防止水汽通过顶板进入室内,起到保护建筑物的作用。对于仓库车间防渗而言,聚乙烯薄膜能够有效地防止底板水分渗透,保护仓库内物品的安全和干燥。

使用方法也是影响薄膜选择的重要因素之一。聚乙烯薄膜的使用方法包括清理平整、人工铺设、连接和固定。在铺设薄膜之前需要清理施工面,确保表面平整干净。通过人工将薄膜铺设在施工面上,确保薄膜平整牢固。在连接薄膜时,可采用热熔或胶水进行连接,以确保薄膜之间的无缝连接。而后,为了增加薄膜的稳定性,需要进行固定,可以选择使用固定夹或胶水进行固定。

综上所述,聚乙烯薄膜有多种厚度可供选择,价格为2.70元/平方米。根据不同的功能需求和使用场所,客户可以选择不同厚度的薄膜。聚乙烯薄膜具备隔离防水和隔潮防护的功能,适用于地下室顶板和仓库车间防渗等场所。在使用时,需要进行清理平整、人工铺设、连接和固定等步骤。通过选择合适的聚乙烯薄膜,客户能够更好地保护建筑物,并提高使用寿命。

