

上海路桥ZSW-380 × 96电磁振动喂料机

产品名称	上海路桥ZSW-380 × 96电磁振动喂料机
公司名称	上海龙士路桥机械制造有限公司
价格	1.00/台
规格参数	
公司地址	上海浦东新区川沙路5558号
联系电话	086-02160838041 13761469203

产品详情

振动喂料机

振动给料机又称振动喂料机。上海龙士路桥生产的振动喂料机在生产流程中，可把块状、颗粒状物料从贮料仓中均匀、定量、连续地给到受料装置中去，在砂石生产线中可为破碎机械连续均匀地喂料，并对物料进行粗筛分。

振动喂料机的应用范围：

上海龙士生产的振动喂料机广泛用于冶金、煤矿、选矿、建材、化工、磨料等行业的破碎、筛分联合设备中。

振动喂料机(喂料机)性能特点:

上海龙士生产的振动喂料机结构简单，操作方便，不需润滑，耗电量小；可以均匀地调节给矿量；因此已得到广泛应用。一般用于松散物料。根据设备性能要求，配置设计时应尽量减少物料对槽体的压力，按制造厂要求，仓料的有效排口不得大于槽宽的四分之一，物料的流动速度控制在6-18m/min.对给料量较大的物料，料仓底部排料处应设置足够高度的拦矿板；为不影响给料机的性能，拦矿板不得固定在槽体上。为使料仓能顺利排出，料仓后壁倾角最好设计为55-65度。

振动喂料机的安全技术：

- 1.振动喂料机操作人员必须经过相关的安全技术教育，才能上岗操作。
- 2.振动喂料机运转时，机器两边严禁站人，或用手去调整，触摸机体。

3. 机器设备要接地，电线绝缘并装在蛇皮管内，经常定期检查电机接线是否有磨损和漏电的现象。

振动给料机技术参数：

型号	料槽尺寸 (mm)	进料粒度 (mm)	给料能力 (t/h)	主轴转速 (r/min)	电机功率 (kw)	槽面 倾角 (°)	主机重量 (不包括 电机)(kg)	外形尺寸mm
zsw-300 × 70	3000 × 700	500	60-120	350-800	7.5	0	3225	3075 × 1450 × 1250
zsw-380 × 96	3800 × 960	500	100-160	350-800	11	0	4210	3882 × 1684 × 1340
zsw-490 × 96	4900 × 960	500	120-200	350-800	15	0	5004	4957 × 1677 × 1365
zsw-360 × 110	3600 × 1100	500	100-160	350-800	11	0	4321	3700 × 1805 × 1195
zsw-490 × 110	4900 × 1100	580	200-300	350-800	15	0	5410	4957 × 1841 × 1365
zsw-490 × 130	5900 × 1300	700	300-400	750	22	5	7900	4957 × 1841 × 1365
zsw-600 × 110	6000 × 1100	600	400-500	350-800	22	0	8200	6000 × 1841 × 1365

相关链接：

上海砂石生产线：<http://www.skfpsj.com>

坤克路桥破碎机：<http://www.shkklq.com>

上海石料生产线：<http://www.skfpsx.com>

上海雷蒙磨粉机：<http://www.skkmfj.com>

龙士路桥破碎机：<http://www.chinalongshi.com>

雷蒙磨粉机设备：<http://sh-raymondmill.com>

上海实验室破碎机：<http://www.skksys.com/>