

# 1mm厚光面HDPE土工膜GH-1型防水材料

产品名称	1mm厚光面HDPE土工膜GH-1型防水材料
公司名称	德州润泽土工材料有限公司
价格	8.90/平方米
规格参数	伸长率:600% 抗穿刺强度:240N 热熔温度:300度
公司地址	山东省德州市陵县东关开发区8号
联系电话	0534-8823019 15953441355

## 产品详情

土工膜具有1mm的厚度，光面HDPE材质，型号为GH-1。它的价格非常实惠，仅为每平方米8.90元。

，让我们从伸长率这个属性来了解这款土工膜的优势。伸长率是衡量材料拉伸性能的指标，而600%的伸长率意味着这款土工膜具有优异的可塑性和延展性。在施工过程中，它能更好地适应各种复杂的地表形状，保证防水效果的稳定性和持久性。

，让我们了解一下抗穿刺强度这个属性。240N的抗穿刺强度代表着这款土工膜能够在一定程度上防止尖锐物体对其造成破坏。这对于使用在需要经常穿越或有潜在损伤风险的地区来说尤为重要。比如，在垃圾填埋场、堤坝防护以及地下工程中，它能够为地基提供有效的保护。

而后，让我们来看看热熔温度这个属性。热熔温度为300度的HDPE土工膜意味着它可以通过热熔技术进行连接。这种连接方式能够更好地确保土工膜与其他部分的紧密结合，提高防水效果。不仅如此，借助于这项技术，施工人员可以更加方便快捷地进行现场施工，提高工作效率。

除了以上所述的属性外，我们还要注意到一些可能被忽略的细节。是土工膜的耐老化性能。德州润泽土工材料有限公司采用优质材料制造的土工膜具有出色的耐老化性能，能够在风吹日晒下长期使用而不会因为老化而失去防水效果。此外，它还具有优异的耐寒性，在低温环境下依然保持良好的柔韧性。

另外，我们还要关注土工膜的环保性。德州润泽土工材料有限公司所生产的GH-1型HDPE土工膜符合环保标准，并且在使用过程中不会释放任何有害物质，对周围环境和人体健康无害。

综上所述，1mm厚光面HDPE土工膜GH-1型是一款性能卓越、价格实惠的防水材料。其具备伸长率600%、抗穿刺强度240N以及热熔温度300度等多项优势。在施工过程中，它能够适应各种地表形状，提供可靠的防水效果。，它还具有优异的耐老化性能和环保性，能够满足您对土工膜的更高要求。欢迎您选择德州润泽土工材料有限公司的产品，我们将竭诚为您提供优质的产品和服务。

