

# 中圳特种钢材公司 预应力钢筋锚杆 鄂尔多斯预应力锚杆

产品名称	中圳特种钢材公司 预应力钢筋锚杆 鄂尔多斯预应力锚杆
公司名称	中圳特种钢材(江苏)有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	江苏省张家港市锦丰镇锦中路58号
联系电话	13812359205 13812359205

## 产品详情

psb830精轧螺纹钢32MM

新国i标修订内容及目的。从2018年钢筋新标准的变化来看，主要包括：一是增加冶炼方法的规定，即钢应采用转炉或电弧炉冶炼，必要时可采用炉外精炼；二是调整了强度级别，取消335MP\*\*\*钢筋，增加600MP\*\*\*钢筋，预应力钢筋锚杆，形成400MPa、500MPa、600MPa强度系列级别，同时增加了带E的抗震钢筋牌号；三是适当加严偏差，对长度允许偏差、弯曲度、重量允许偏差进行适当加严，明确重量偏差不允许复验，加严尺寸和重量偏差规定并明确重量偏差不允许进行复验；四是增加了相关检验方法，即增加金相组织检验规定及配套的宏观金相、截面维氏硬度、微观组织检验方法；增加金相组织检验要求及其配套检验方法。

中圳特种钢材（江苏）有限公司是一家专注于生产高强度精轧螺纹钢生产厂家，成为集科研、生产、销售、服务为一体的生产型股份制企业。公司具有年产高强度精轧螺纹钢3万吨的生产能力。

精轧螺纹钢应用时要注意

- 1.精轧螺纹钢环形夹应妥善存放，并应进行防水防锈处理。在夹子的牙齿区域非常重要。如果产生大面积的锈蚀，预应力锚杆供求，则无法使用。另外，钢筋套筒仍然使用锚环的夹子。避免粘在沙滩上。
- 2.使用精轧钢筋时，应在专门用工具的锚固夹的球形表面上刷一层石蜡，这会促进钢筋的张力和移开。

精轧螺纹钢应用注意事项

1.记下精轧螺纹钢的使用说明，并在所有精轧螺纹钢上做永久性标记。应仔细记录所有拆卸和使用情况，什么是预应力锚杆，包括拉伸度和拆卸的零件。精轧变形钢筋不会产生塑性劣化。如果出现，则不能再次使用，应将其报废。

2.根据施工设计要求，鄂尔多斯预应力锚杆，精轧钢筋的长度不同。施工方需要自己切割大量的废料，并且还需要砂轮锯进行切割。禁止使用电弧或氧气电弧切割。因此，精轧螺纹钢出厂时，通常根据施工方要求的长度将其切割后交付给施工方。

中圳特种钢材公司(图)-预应力钢筋锚杆-鄂尔多斯预应力锚杆由中圳特种钢材(江苏)有限公司提供。“精轧螺纹钢,精轧螺母,抗浮锚杆,永钢精轧螺纹钢”选择中圳特种钢材(江苏)有限公司，公司位于：江苏省张家港市锦丰镇锦中路58号，多年来，中圳特种钢材坚持为客户提供好的服务，联系人：吴海洋。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。中圳特种钢材期待成为您的长期合作伙伴！