

# 沛利双龙盾牌水性强力高效彩色防水涂料

产品名称	沛利双龙盾牌水性强力高效彩色防水涂料
公司名称	广州市沛利化工有限公司
价格	38.00/公斤
规格参数	
公司地址	广州市番禺区大龙街沙涌村岗瓦工业区5号
联系电话	020-39178878

## 产品详情

沛利双龙盾牌水性强力高效彩色防水涂料

### 产品参数

型号:	gbb98-745	主要成分:	硅丙树脂+氧化铁	外观:	彩色
黏度:	适用	固含量:	80.0%	最低干固温度:	00c
室温表干时间:	4h	室温实干时间:	24h	破坏实验:	自然固化48小时后
涂料ph值:	8.0-9.0	涂层耐水性:	长期	保质期:	12个月以上

### 产品性能

本产品系采用先进设备和最优的成熟配方，经独创工艺以硅丙树脂+氧化铁为主要原料配制而成的单组份强力高效彩色防水涂料。富含硅元素

。产品初粘性好，粘接能

力强，干燥速度快，胶膜韧性好。耐酸碱。防冻结

。无甲醛。无挥发性有毒溶剂。无重金属。

以水作溶剂，不燃不爆，无毒无味，安全环保。

经本涂料涂饰的物体,抗水抗裂抗晒抗漏抗自然老化性能优异。经久耐用。

## 适用范围

本产品适用于楼层楼板或墙体或木船的防水防漏。抗水抗冻抗晒性好。耐酸碱耐溶剂，经久耐用。

## 适用行业

建筑防水防漏业 居家装修业 木船制造业

## 使用方法

先把需要防护的物体表面清洗干净。待表面干燥后即可均匀涂刷本涂料。涂层厚度应 > 1mm以上。涂料使用前应搅拌5-10min，待涂料完全呈流体状态时即可涂饰。使用过程中因水份挥发可能出现表面结粗时应搅拌分散均匀后再继续使用。重涂间隔时间应 4h。试水检验应在自然干固48h后。

font-family:宋体;mso-ascii-font-family:"times new roman"; mso-hansi-font-family:"times new roman">后进行。