

6ES7513-1AL02-0AB0详细参数

产品名称	6ES7513-1AL02-0AB0详细参数
公司名称	上海跃韦科技集团有限公司
价格	.00/件
规格参数	西门子:西门子PLC模块.电机代理 全系列:西门子变频器通讯电缆代理 德国:西门子触摸屏DP接头代理
公司地址	上海市金山区吕巷镇溪北路59号5幢（三新经济小区）（注册地址）
联系电话	15821196730 15821196730

产品详情

)且测量确认重瓦斯保护跳闸连接片两端电压正确，才可投入跳闸连接片。对于挡板式气体继电器，则可直接运行。

(2)若发现主变压器油位计的油面明显升高，在没有把瓦斯保护投入信号位置之前，不得打开放气阀、放油阀器的眼孔进行清理和进行其他工作，以防瓦斯保护误动作。

(3)运行中如主变压器需加油或滤油，以及在瓦斯保护装置及其二次回路上进行作业等工作时，都要把重瓦斯信号。

如图为鱼塘LED捕蛾灯电路原理图。电容C1和电阻R1并联使用，是一个典型的电容降压电路，交流电经过降压滤波后，提供给三极管VT、光敏电阻RG、电阻R2、电阻R3组成的电压控制电路。当夜幕降临光线过低时，RG电位下降，使VT关断。供给LED光源组的电压升高，HW点亮。反之光线比较亮时，RG阻值减小，基极的电压，LED不发光。

对运行中的气体继电器进行维护管理，通常应注意以下几方面的问题：

(1)新安装或大修后的主电力变压器投入运行后，气体继电器连续运行48h后，其内未出现空气（不包括大型变

(5)变电站内运行中的设备受到损伤的威胁时，可依据现场事故处理规程将其隔离。

对于变、配电站内出现的可能威胁到人身和设备安全的事故，值班人员可采用一些紧急操作措施来防事故的发生。

主要有以下几方面：

(1)对直接威胁人身安全的电气设备，及时断开其工作电源。

(2)对于发生事故的设备应及时停止运行，以避免事故的进一步扩大。

(3)对于已经损坏的电气设备，应彻底将其与其他系统隔离开，以防误动而引起事故。

(4) -旦发现母线上的电压消失时，要及时把该母线上的断路器拉开。