

抗水抗晒耐老化室内外保温隔热水性彩色涂料

产品名称	抗水抗晒耐老化室内外保温隔热水性彩色涂料
公司名称	广州市沛利化工有限公司
价格	38.00/公斤
规格参数	
公司地址	广州市番禺区大龙街沙涌村岗瓦工业区5号
联系电话	020-39178878

产品详情

沛利双龙盾牌抗水抗晒耐老化室内外保温隔热水性彩色涂料

产品参数

型号:	gbb98-645	主要成分:	硅丙树脂+颜料	外观:	彩色
黏度:	适用	固含量:	80.0%	最低干固温度:	00c
室温表干时间:	4h	室温实干时间:	24h	破坏实验:	自然固化48小时后
涂料ph值:	8.0-9.0	涂层耐水性:	长期	保质期:	12个月以上

产品性能

本产品系采用先进设备和最优的成熟配方，经独创工艺以硅丙树脂+无毒颜料为主要原料配制而成的单组份强力高效彩色涂料。富含硅元素

。产品初粘性好，粘接能

力强，干燥速度快，胶膜韧性好。耐酸碱。防冻结

。无甲醛。无挥发性有毒溶剂。无重金属。

以水作溶剂，不燃不爆，无毒无味，安全环保。

经本涂料涂饰的墙体或物体，抗水抗裂抗晒抗漏抗自然老化性能优异。耐洗刷性能优异。保温隔热。色彩艳丽。恒久如新。

适用范围

本产品适用于室内外墙体或物体的涂饰。抗水抗冻抗晒耐老化性好。耐酸碱耐溶剂，经久耐用。

适用行业

建筑业 居家装修业 户外物体涂饰业

使用方法

先将要涂饰物体表面的松散物清除干净，表面整平干燥后即可均匀涂刷本涂料。涂料使用前应搅拌5-10min，待涂料完全呈流体状态时即可涂饰。使用过程中因水份挥发可能出现表面结粗时应搅拌分散均匀后再继续使用。重涂间隔时间应 4h。试水检验应在自然干固48h后。