

# 双龙盾牌水性聚苯胺免除锈长效防锈底漆

产品名称	双龙盾牌水性聚苯胺免除锈长效防锈底漆
公司名称	广州市沛利化工有限公司
价格	88.00/公斤
规格参数	
公司地址	广州市番禺区大龙街沙涌村岗瓦工业区5号
联系电话	020-39178878

## 产品详情

沛利双龙盾牌单组份常温固化水性聚苯胺免除锈长效防锈底漆

### 产品参数

型号:	jjj98-385	主要成分:	聚苯胺+无毒颜料	外观:	墨绿色或黑色
黏度:	适用	固含量:	26.0%	最低成膜温度:	100c
室温表干时间:	4h	室温实干时间:	24h	破坏实验:	自然固化7天后
冻融稳定性:	好	涂层防锈能力:	优异	保质期:	12个月以上

### 产品性能

本产品系采用先进设备和最优的成熟配方，经独创工艺以聚苯胺+无毒颜料配制而成的具有卓越防锈能力的免除锈长效防锈底漆。产品分散悬浮性好，粘接能力强，干燥速度快，涂层韧性好，硬度高。耐酸碱。耐溶剂。

化锈防锈能力强。无甲醛。无挥发性有毒溶剂。无重金属。

以水作溶剂，不燃不爆，无毒无味,安全环保。无需除锈，涂刷容易,重涂间隔时间短，省工省时省成本。

用沛利聚苯胺水性化锈防锈底

漆+沛利水性防腐涂料涂装的带锈钢铁制品，  
经5.0%氯化钠水溶液浸泡1年，涂层不起泡不脱落。化锈防锈能力优异。

### 适用范围

本涂料适用于金属家具 钢结构工程 舰船 海洋钢结构平台 汽车 集装箱等的化锈防锈底漆

### 适用行业

金属制品制造业 汽车制造业 舰船制造业 棚瓦制造业 钢结构工程

### 使用方法

先将要涂饰物体表面的松散物及油污清理干净，表面干燥后即可均匀涂刷本涂料。涂料使用前应搅拌5-10min，待涂料完全呈流体状态时即可涂饰。使用过程中因水份挥发可能出现表面结粗时应搅拌分散均匀后再继续使用。重涂间隔时间应 4h。破坏实验应在涂装中面漆自然干固7天后。