

沛利双龙盾牌水性免除锈硅丙长效防锈涂料

产品名称	沛利双龙盾牌水性免除锈硅丙长效防锈涂料
公司名称	广州市沛利化工有限公司
价格	58.00/公斤
规格参数	
公司地址	广州市番禺区大龙街沙涌村岗瓦工业区5号
联系电话	020-39178878

产品详情

沛利双龙盾牌单组份常温固化水性免除锈硅丙长效防锈涂料

产品参数

型号:	gbb98-780	主要成分:	硅丙树脂+氧化铁	外观:	铁灰或深紫罗兰色
黏度:	适用	固含量:	80%	最低成膜温度:	00c
室温表干时间:	4h	室温实干时间:	24h	破坏实验:	自然固化7天后
冻融稳定性:	好	涂层耐水性:	长期	保质期:	12个月以上

产品性能

本产品系采用先进设备和最优的成熟配方，经独创工艺以硅丙树脂+氧化铁为主要原料配制而成的具有卓越防锈能力的免除锈防锈涂料。富含硅元素

。产品分散

悬浮性好，粘接能力强

，干燥速度快，涂层韧性好，硬度高。耐酸碱

。耐溶剂。化锈防锈能力强。

无甲醛。无挥发性有毒溶剂。无重金属。

以水作溶剂，不燃不爆，无毒无味,安全环保。无需除锈

,涂刷容易,重涂间隔时间短,省工省时省成本。经本涂料涂装物品,化锈防锈能力优异。

适用范围

本涂料适用于家具 钢结构工程 舰船 海洋钢结构平台 汽车 集装箱等的涂饰及化锈防锈

适用行业

家具制造业 金属制品制造业 汽车制造业 舰船制造业 钢结构工程 棚瓦制造业

使用方法

先将要涂饰物体表面的松散物及油污清理干净,表面干燥后即可均匀涂刷本涂料。涂料使用前应搅拌5-10min,待涂料完全呈流体状态时即可涂饰。使用过程中因水份挥发可能出现表面结粗时应搅拌分散均匀后再继续使用。重涂间隔时间应 4h。试水检验应在自然干固48h后。

>

先将要涂饰物体表面的松散物及油污清理干净,表面干燥后即可均匀涂刷本涂料。涂料使用前应搅拌5-10min,待涂料完全呈流体状态时即可涂饰。使用过程中因水份挥发可能出现表面结粗时应搅拌分散均匀后再继续使用。重涂间隔时间应 4h。破坏实验应在涂装中面漆自然干固7天后。