

沛利双龙盾牌水性氟硅长效防腐防污自洁涂料

产品名称	沛利双龙盾牌水性氟硅长效防腐防污自洁涂料
公司名称	广州市沛利化工有限公司
价格	138.00/公斤
规格参数	
公司地址	广州市番禺区大龙街沙涌村岗瓦工业区5号
联系电话	020-39178878

产品详情

沛利双龙盾牌单组份常温固化水性氟硅长效防腐防污自洁涂料

产品参数

型号:	fgbb98-880	主要成分:	氟硅树脂+氧化铁	外观:	红绿蓝白黑黄
黏度:	适用	固含量:	80%	最低成膜温度:	00c
室温表干时间:	4h	室温实干时间:	24h	破坏实验:	自然固化7天后
冻融稳定性:	好	涂层耐水性:	长期	保质期:	12个月以上

产品性能

本产品系采用先进设备和最优的成熟配方，经独创工艺以氟硅树脂+氧化铁配制而成的高性能涂料。产品初粘性好，粘接能力强，干燥速度快，涂层韧性好，硬度高，耐酸碱，耐溶剂。化锈防锈能力强。无甲醛。无挥发性有毒溶剂。无重金属。以水作溶剂，不燃不爆，无毒无味，安全环保。无需除锈，喷刷容易，重涂间隔时间短，省工省时省成本。

涂料富含抗腐蚀抗污染的氟硅元素。经本涂料涂装的物品,长效防锈防腐自洁能力优异。

适用范围

本涂料适用于家具 钢结构工程 舰船 海洋钢结构平台 贮罐 集装箱等的涂饰及防锈防腐

适用行业

家具制造业 金属制品制造业 舰船制造业 集装箱制造业 贮罐制造业 钢结构工程 棚瓦制造业

使用方法

先将要涂饰物体表面的松散物及油污清理干净，表面干燥后即可均匀涂刷本涂料。涂料使用前应搅拌5-10min，待涂料完全呈流体状态时即可涂饰。使用过程中因水份挥发可能出现表面结粗时应搅拌分散均匀后再继续使用。重涂间隔时间应 4h。试水检验应在自然干固48h后。